

Nr kat.

Nr kat.

Jednostki sterujące 1-10 V


ONE.platform



Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V

2891 10

zasilanie 230 V~, 50/60 Hz
prąd znamionowy 6 A
prąd sterujący 50 mA
W przypadku wystąpienia dużych prądów załączania zastosować ogranicznik prądowy.
W celu zapewnienia oświetlenia równej mocy należy stosować urządzenia EVG i świetlówki tego samego producenta. Wymiana bezpiecznika jest możliwa bez demontażu elementu centralnego.




do numerów zam. 1134 .., 1135 .., 1137 .., 53 1137 ..

- z łącznikiem przyciskowym
- do załączania i regulowania urządzeniami EVG i transformatorami Tronic® z interfejsem 1-10 V
- np. do świetlówek i niskonapięciowych lamp halogenowych
- z możliwością nastawy podstawowego natężenia oświetlenia
- z zabezpieczeniem przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik)
- z zapasowym bezpiecznikiem
- z zaciskami śrubowymi

od str. T11

ONE.platform



Potencjometr obrotowy DALI z wbudowanym zasilaczem

2898

zasilanie 230 V~, 50/60 Hz
napięcie DALI 16V=
prąd wyjściowy max. 52 mA
pobór mocy >= 1,5 W
urządzenia DALI max.:
z 1 aktywnym potencjometrem DALI 26
z 4 aktywnymi potencjometrami DALI 104
długość przewodów magistrali DALI (1,5 mm²) max. 200 m

od str. T12

Nie należy stosować w połączeniu z innymi sterownikami DALI i centralkami DALI

do numerów zam. 1130 .., 1134 .., 1135 .., 1137 .., 53 137..

Zgodny ze specyfikacją DALI IEC 60929.

- z łącznikiem przyciskowym
- do załączania i regulowania urządzeniami EVG i transformatorami Tronic® z interfejsem DALI
- np. do świetlówek i niskonapięciowych lamp halogenowych
- skuteczny jako sterownik centralny
- z możliwością połączenia równoległego do 4 potencjometrów DALI z zasilaczem
- do zasilania i sterowania urządzeń DALI w trybie aktywnym
- bez zasilania sieciowego w trybie pasywnym zasilany z systemu DALI jako dodatkowy sterownik
- z możliwością nastawy podstawowego natężenia oświetlenia
- z zabezpieczeniem przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
- z zaciskami śrubowymi

Potencjometry DALI

ONE.platform



Potencjometr obrotowy DALI

2897

napięcie DALI 16 V= (9,5 .. 22,5 V=)
pobór prądu < 2 mA
urządzenia DALI max. 64
długość przewodów magistrali DALI (1,5 mm²) max. 200 m

Nie należy stosować w połączeniu z innymi sterownikami DALI i centralkami DALI

do numerów zam. 1130 .., 1134 .., 1135 .., 1137 .., 53 1137..

Zgodny ze specyfikacją DALI IEC 60929.
Wymagane zasilanie zgodne ze specyfikacją DALI IEC 60929.

- z łącznikiem przyciskowym
- do załączania i regulowania urządzeniami EVG i transformatorami Tronic® z interfejsem DALI
- skuteczny jako sterownik centralny
- np. do świetlówek i niskonapięciowych lamp halogenowych
- do połączenia równoległego (jako ostatni sterownik)
- z możliwością nastawy podstawowego natężenia oświetlenia
- z zabezpieczeniem przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik)
- z zaciskami śrubowymi

od str. T12

Ściemniacze obrotowe



Płyta czołowa z pokrętką regulacyjną do ściemniacza obrotowego

kremowy, połysk 53 1137 89 82
biały, połysk 53 1137 89 89
antracyt mat 1137 16 06
alu mat, lakierowany 1137 14 04

do numerów zam. 2861 10, 2862 10, 2885, 2891 10, 2819 01, 2860 10, 2866 10, 2867 10, 2874, 2897, 2898

- do ściemniaczy obrotowych
- do niskonapięciowych ściemniaczy obrotowych
- do ściemniaczy obrotowych Tronic®
- do uniwersalnych ściemniaczy obrotowych
- do rozszerzenia uniwersalnego ściemniacza obrotowego
- do elektronicznego potencjometru obrotowego

Regulatory obrotów



Płyta czołowa z pokrętką regulacyjną do regulatora obrotów

kremowy, połysk 1137 89 22
biały, połysk 1137 89 29
antracyt mat 1137 16 26
alu mat, lakierowany 1137 14 24

do numerów zam. 2968 01..

- do regulatora obrotów