

Nr kat.

Nr kat.



- Gniazdo SCHUKO z pokrywą**
- z polem opisowym
- klucz z takim samym zamkiem
- z przystonami styków

szary/jasnoszary mat
biały mat

4789 35 05
4789 35 02

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer. x wys.) ≈ 50 x 16 mm

Wysokość pola opisowego dostosowana do pasków P-touch o wysokości 12 mm.
Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.
Do obsługi kilku gniazd wspólnym kluczem.

- z dwoma kluczami
- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami



Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywą

4 podejścia kablowe
szary/jasnoszary mat
biały mat

67 6882 35 15
67 6882 35 12

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Dolne i górne wejście przewodów przesunięte w bok, co ułatwia montaż obok ościeżnicy drzwiowej itp.
Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami
- 2 dodatkowe boczne wejścia kablowe



Gniazdo z uziemieniem 3-krotne z pokrywą

szary/jasnoszary mat
biały mat

67 6883 35 15
67 6883 35 12

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

od str. T51

Gniazda zasilające w kombinacji wielokrotnej

Gniazda z uziemieniem



Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywą

szary/jasnoszary mat
biały mat

WNC132
WNC132B

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

od str. T51



Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywą

2 podejścia kablowe
szary/jasnoszary mat
biały mat

67 6882 35 25
67 6882 35 22

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer. x wys.) ≈ 50 x 16 mm

Dolne i górne wejście przewodów przesunięte w bok, co ułatwia montaż obok ościeżnicy drzwiowej itp.
Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami



Gniazdo SCHUKO 2-krotne z pokrywą

szary/jasnoszary mat
biały mat

4770 35 25
4770 35 22

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami



Gniazdo SCHUKO 2-krotne z pokrywą - z polem opisowym

szary/jasnoszary mat
biały mat

4770 35 35
4770 35 32

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer. x wys.) ≈ 50 x 16 mm

Wysokość pola opisowego dostosowana do pasków P-touch o wysokości 12 mm.
Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami