

SERIA **BIS**
seria kompaktowa, natynkowa

Łączniki natynkowe

Zaciski bezgwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX
Stopień ochrony: IP-20



LN-1B/00
Łącznik jednobiegunowy 316



LN-2B/00
Łącznik dwubiegunowy, świetlny 317



LN-3B/00
Łącznik schodowy 318



LN-4B/00
Łącznik krzyżowy 319



LN-5B/00
Łącznik zwierny „światło” 320



LN-6B/00
Łącznik zwierny „dzwonek” 320



LN-7B/00
Łącznik żaluzjowy 324

Dostępna kolorystyka produktów

☐ biały nr 00 ☒ brązowy nr 24



www.ospel.com.pl

Łączniki natynkowe z podświetleniem

Zaciski bezgwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX
Stopień ochrony: IP-20



LN-1B5/00
Łącznik jednobiegunowy 325



LN-2B5/00
Łącznik dwubiegunowy, świetlny 326



LN-3B5/00
Łącznik schodowy 327



LN-4B5/00
Łącznik krzyżowy 328



LN-5B5/00
Łącznik zwierny „światło” 330



LN-6B5/00
Łącznik zwierny „dzwonek” 330



LN-7B5/00
Łącznik żaluzjowy 333

Gniazda natynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP-20



GN-1B/00
Gniazdo pojedyncze 334



GN-1BP/00
Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych 334



GN-1BZ/00
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem 335



GN-1BZP/00
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych 335



GN-1B5P/00
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko 339



GN-1B5P/00
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych 339