

⚡ Zestawy zasilające w obudowach izolacyjnych



Zestaw stacjonarny z gniazdami IP44



Numer wyrobu	In	Un	Typ	Wymiary gabarytowe (mm)			Wymiary montażowe (mm)				Przyłączalność przewodów (mm²)	Waga (g)
				a	b	c	e	f	g	h		
174	16	400	3P + Z	223	96	71	45	100	24	19	2,5 - 4,0	390
175	16	230/400	3P + N + Z	223	102	71	45	100	24	19	2,5 - 4,0	410
176	32	400	3P + Z	262	109	80	52	117	34	19	4,0 - 6,0	480
177	32	230/400	3P + N + Z	262	120	80	52	117	34	19	4,0 - 6,0	520

W zestawach 32A gniazdo jednofazowe zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym 10A

Zestaw zasilający 40A; IP44 z okienkiem 13 modułowym



Numer wyrobu	Wyposażenie
6634-000 (stały) 6634-001 (przenośny)	1x gn. 16A/230/400V~; 1x gn. 32A/230/400V~; 3x gn. 16A/250V~; zaciski PE i N max 16mm²
6635-000 (stały) 6635-001 (przenośny)	2x gn. 16A/230/400V~; 3x gn. 16A/250V~; zaciski PE i N max 16mm²
6636-000 (stały) 6636-001 (przenośny)	2x gn. 32A/230/400V~; 3x gn. 16A/250V~; zaciski PE i N max 16mm²

Zestawy przenośne wyposażone są w rączkę oraz w dławicę M25 umieszczoną na bocznej ścianie zestawu

Na indywidualne zamówienie wykonujemy zestawy wyposażone wg uzgodnień z klientem. Istnieje możliwość wykonania zestawu z gniazdami 3P+Z