

• dostępne kolory: biały RAL 9010; kremowy RAL 1013;  
alu mat lakierowany RAL 9006; antracyt mat RAL 7021

Oznaczone artykuły w połączeniu z kompletem uszczeltek mogą być wykorzystane do podtynkowej bryzgoszczelnej instalacji IP44.

Nr kat.

Nr kat.

## Ramki i puszki

### Ramki



#### Ramki kremowe, połysk

|          |               |
|----------|---------------|
| 1-krotna | 53 1011 89 82 |
| 2-krotna | 53 1012 89 82 |
| 3-krotna | 53 1013 89 82 |
| 4-krotna | 53 1014 89 82 |
| 5-krotna | 53 1015 89 82 |

od str. T53

■ do montażu pionowego i poziomego




#### Ramki białe, połysk

|          |               |
|----------|---------------|
| 1-krotna | 53 1011 89 89 |
| 2-krotna | 53 1012 89 89 |
| 3-krotna | 53 1013 89 89 |
| 4-krotna | 53 1014 89 89 |
| 5-krotna | 53 1015 89 89 |

od str. T53

■ do montażu pionowego i poziomego




#### Ramki antracyt, mat

|          |               |
|----------|---------------|
| 1-krotna | 53 1011 89 96 |
| 2-krotna | 53 1012 89 96 |
| 3-krotna | 53 1013 89 96 |
| 4-krotna | 53 1014 89 96 |
| 5-krotna | 53 1015 89 96 |

od str. T53

■ do montażu pionowego i poziomego



#### Ramki alu mat, lakierowany

|          |               |
|----------|---------------|
| 1-krotna | 53 1011 89 94 |
| 2-krotna | 53 1012 89 94 |
| 3-krotna | 53 1013 89 94 |
| 4-krotna | 53 1014 89 94 |
| 5-krotna | 53 1015 89 94 |

od str. T53

■ do montażu pionowego i poziomego



#### Ramki czerwone, połysk

|          |            |
|----------|------------|
| 1-krotna | 1011 89 62 |
| 2-krotna | 1012 89 62 |
| 3-krotna | 1013 89 62 |
| 4-krotna | 1014 89 62 |
| 5-krotna | 1015 89 62 |

■ do montażu pionowego i poziomego



#### Ramki z polem opisowym kremowe, połysk

|                  |            |
|------------------|------------|
| 1-krotna         | 1011 89 12 |
| pionowa 2-krotna | 1022 89 12 |
| 3-krotna         | 1023 89 12 |
| pionowa 2-krotna | 1012 89 12 |
| 3-krotna         | 1013 89 12 |

■ pole opisowe o wysokości 6 mm



#### Ramki z polem opisowym białe, połysk

|                  |            |
|------------------|------------|
| 1-krotna         | 1011 89 19 |
| pionowa 2-krotna | 1022 89 19 |
| 3-krotna         | 1023 89 19 |
| pionowa 2-krotna | 1012 89 19 |
| 3-krotna         | 1013 89 19 |

■ pole opisowe o wysokości 6 mm



#### Ramka z dużym wycięciem

|                     |            |
|---------------------|------------|
| kremowy połysk      | 1309 89 82 |
| biały połysk        | 1309 89 89 |
| antracyt mat        | 1309 99 49 |
| alu mat lakierowany | 1309 99 39 |

Do przycisków 4-krotnych KNX easy  
Do przycisków 3-krotnych z regulatorem temperatury  
oraz 4-, 5- krotnych KNX ETS  
■ nie nadaje się do użycia z puszkami n/t.  
■ do montażu pionowego

## Puszki



#### Puszka natynkowa pojedyncza

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| kremowy, połysk      | 53 1041 99 02 |
| biały, połysk        | 53 1041 99 09 |
| antracyt mat         | 53 1041 99 06 |
| alu mat, lakierowany | 53 1041 99 04 |

#### Puszka natynkowa podwójna

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| kremowy, połysk      | 53 1042 99 02 |
| biały, połysk        | 53 1042 99 09 |
| antracyt mat         | 53 1042 99 06 |
| alu mat, lakierowany | 53 1042 99 04 |

#### Puszka natynkowa potrójna

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| kremowy, połysk      | 53 1043 99 02 |
| biały, połysk        | 53 1043 99 09 |
| antracyt mat         | 53 1043 99 06 |
| alu mat, lakierowany | 53 1043 99 04 |

Głębokość zabudowy 33,5 mm  
Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji natynkowej.  
■ z wprowadzeniem przewodu i kanału  
■ wprowadzenie kabla możliwe od góry i od dołu, oraz dla puszek wielokrotnych w środku każdego boku  
■ do montażu pionowego i poziomego

## Dodatki

### Ośłona zabezpieczająca




#### Ośłona zabezpieczająca do gniazd i łączników

szary 1849  
Zabezpiecza mechanizmy gniazd nowej generacji (produkowane od ok. 2011 roku) i mechanizmy łączników przed kurzem i uszkodzeniem podczas prac remontowych i wykończeniowych

## Łączniki

### Łączniki jednoklawiszowe

ONE.platform



#### Łącznik 1-klawiszowy

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1-biegunowy uniwersalny (schodowy) | 53 3031 |
| krzyżowy                           | 53 3036 |
| 2-biegunowy                        | 53 3037 |
|                                    | 53 3032 |

16 AX, 250 V~  
współpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1605., 1675., 1676..

■ z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym  
■ do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem  
■ z samozaciskami

od str. T4