

Nr kat.



Płytki czołowa z pokrętkiem do łącznika 3-pozycyjnego bez pozycji zerowej

biały, połysk
antracyt mat, lakierowany
stal szlachetna nierdzewna
aluminium

1088 71 09
1088 71 06
1088 71 04
1088 71 03

do numerów zam.: 3861 01

■ z nadrukiem

Mechaniczny łącznik czasowy

ONE.platform



Mechaniczny łącznik czasowy

2-biegunowy; 15 min.
2-biegunowy; 120 min.

2040
2041

16 AX; 250 V~

do numerów zam. 1632..; 1634..

- regulacja poprzez sprzęgło ślizgowe
- z zaciskami przelotowymi
- bez pazurków rozporowych
- z zaciskami śrubowymi



Płytki czołowa z pokrętkiem do łącznika czasowego 15 min

biały, połysk
antracyt mat, lakierowany
stal szlachetna nierdzewna
aluminium

1634 71 09
1634 71 06
1634 71 04
1634 71 03

do numerów zam.: 2040

■ z nadrukiem



Płytki czołowa z pokrętkiem do łącznika czasowego 120 min

biały, połysk
antracyt mat, lakierowany
stal szlachetna nierdzewna
aluminium

1635 71 09
1635 71 06
1635 71 04
1635 71 03

do numerów zam.: 2041

■ z nadrukiem

Gniazda

Mechanizmy gniazd z uziemieniem

ONE.platform



Mechanizm gniazda z uziemieniem z zaciskami śrubowymi

39 6380

16 A, 250 V~

- 2-biegunowe z uziemieniem
- z zaciskami śrubowo-windowowymi

ONE.platform



Mechanizm gniazda z uziemieniem z samozaciskami

39 6874

16 A, 250 V~

- 2-biegunowe z uziemieniem
- z samozaciskami

Nr kat.

Płytki czołowe do gniazd z uziemieniem



Płytki czołowa do gniazda z uziemieniem z przesłonami styków

biały, połysk
antracyt mat, lakierowany,
stal szlachetna nierdzewna,
aluminium

39 6575 70 09
39 6575 70 06
39 6575 70 04
39 6575 70 03

- z przesłonami styków
- do mechanizmu gniazda z uziemieniem nr 39 6380, 39 6874



Płytki czołowa do gniazda z uziemieniem z pokrywą z przesłonami styków

biały, połysk
antracyt mat, lakierowany,
stal szlachetna nierdzewna,
aluminium

39 6577 71 09
39 6577 71 06
39 6577 71 04
39 6577 71 03

- z nadrukiem
- możliwość blokady pokrywy w pozycji otwartej
- z przesłonami styków
- do mechanizmu gniazda z uziemieniem nr 39 6380, 39 6874

Gniazda z uziemieniem kompletne



Gniazdo z uziemieniem z podświetleniem orientacyjnym LED

biały, połysk
antracyt mat, lakierowany
stal szlachetna nierdzewna
aluminium

67 6510 70 09
67 6510 70 06
67 6510 70 03
67 6510 70 04

16 A, 250 V~

- 2-biegunowe z uziemieniem
- z białym podświetleniem orientacyjnym LED
- z czujnikiem natężenia oświetlenia wyłączającym podświetlenia LED przy wystarczającej jasności otoczenia
- z przesłonami styków
- z zaciskami śrubowo-windowowymi



Gniazdo z uziemieniem z diodą kontrolną LED

biały, połysk
czerwony, połysk
zielony, połysk
pomarańczowy, połysk

67 6509 70 09
67 6509 70 15
67 6509 70 13
67 6509 70 14

16 A, 250 V~

- 2-biegunowe z uziemieniem
- z diodą LED sygnalizującą zasilanie
- z przesłonami styków
- z zaciskami śrubowo-windowowymi

Mechanizmy gniazd bez uziemienia

ONE.platform



Mechanizm do gniazd bez uziemienia z zaciskami śrubowymi

39 6103

16 A, 250 V~

- 2-biegunowe z uziemieniem
- z zaciskami śrubowo-windowowymi

ONE.platform



Mechanizm do gniazd bez uziemienia z samozaciskami

39 6161

16 A, 250 V~

- 2-biegunowe
- z samozaciskami