


Nr kat.

Gniazda teleinformatyczne

Gniazda przyłączeniowe RJ11, RJ12, RJ45

one.platform




Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe

telefoniczne pojedyncze **53 4538**

- częstotliwość transmisji do 16 MHz
do numerów zam. 1407 .., 1408 .., 1468 .., 53 1407 ..
- kat. 3
- do wtyczki RJ11, RJ12 i RJ45, ISDN
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami śrubowymi

I od str. T21

one.platform



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8/8-biegunowe

telefoniczne podwójne **53 4539**

- częstotliwość transmisji do 16 MHz
do numerów zam. 1407 .., 1410 .., 1469 .., 53 1409 ..
- kat. 3
- do wtyczki RJ11, RJ12 i RJ45, ISDN
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami śrubowymi

I od str. T21

one.platform



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8/8-biegunowe

komputerowe podwójne **53 4576**

- częstotliwość transmisji do 100 MHz
do numerów zam. 1409 .., 1410 .., 1469 .., 53 1409 ..
- kat. 5e
- do wtyczki RJ11, RJ12 i RJ45, ISDN
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami LSA +

I od str. T21

one.platform



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe ekranowane

komputerowe pojedyncze **53 4554**

- częstotliwość transmisji do 100 MHz
do numerów zam. 1407 .., 1408 .., 1468 .., 53 1407 ..
- Kodowany barwnie zgodnie z normą EIA/TIA 568A i 568B
- kat.5e zgodnie z normą DIN EN 50173-1:2011-09
- do wtyczki RJ45
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami LSA +

I od str. T21

one.platform



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8/8-biegunowe ekranowane

komputerowe podwójne **53 4555**

- częstotliwość transmisji do 100 MHz
do numerów zam. 1409 .., 1410 .., 1469 .., 53 1409 ..
- Kodowany barwnie zgodnie z normą EIA/TIA 568A i 568B
- kat.5e zgodnie z normą DIN EN 50173-1:2011-09
- do wtyczki RJ45
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami LSA +

I od str. T21

one.platform



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe ekranowane kat.6/klasa E

komputerowe pojedyncze **4554 01**

- częstotliwość transmisji do 250 MHz
do numerów zam. 1407 .., 1408 .., 1468 .., 53 1407 ..
- Kodowany barwnie zgodnie z normą EIA/TIA 568A i 568B
- kat.6/klasa E zgodnie z normą DIN EN 50173-1:2011-09
- do wtyczki RJ45
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami LSA +

I od str. T21

Nr kat.

one.platform




Gniazdo przyłączeniowe UAE 8/8-biegunowe ekranowane kat.6/klasa E

komputerowe podwójne **4555 01**

- częstotliwość transmisji do 250 MHz
do numerów zam. 1409 .., 1410 .., 1469 .., 53 1409 ..
- Kodowany barwnie zgodnie z normą EIA/TIA 568A i 568B
- kat.6/klasa E zgodnie z normą DIN EN 50173-1:2011-09
- do wtyczki RJ45
- kat. 6 na parach styków 1,2 i 7,8
- z kątem nachylenia wyjścia

I od str. T21

one.platform



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe ekranowane kat.6A iso

komputerowe pojedyncze **4586**

- częstotliwość transmisji do 500 MHz
do numerów zam.: 1407 .., 1408 .., 1469 .., 53 1407 ..
- Kodowany barwnie zgodnie z normą EIA/TIA 568A i 568B
- kat. 6A iso/Class EA zgodna z ISO/IEC 11801 A2
- do wtyczki RJ45
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami LSA +

I od str. T21

one.platform



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8/8-biegunowe ekranowane kat.6A iso

komputerowe podwójne **4587**

- częstotliwość transmisji do 500 MHz
do numerów zam.: 1409 .., 1410 .., 1469 .., 53 1409 ..
- Kodowany barwnie zgodnie z normą EIA/TIA 568A i 568B
- kat. 6A iso/Class EA zgodna z ISO/IEC 11801 A2
- do wtyczki RJ45
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- z zaciskami LSA +

I od str. T21



Płytkę czołową do gniazda przyłączeniowego UAE pojedynczego

kremowy, połysk **53 1407 89 82**
biały, połysk **53 1407 89 89**
antracyt mat **1407 16 06**
alu mat, lakierowany **1407 14 04**

- do numerów zam. 4554 01, 53 4538, 53 4554, 53 4556**
- gniazda przyłączeniowe UAE:
BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena
- kat. 3, kat. 5e i kat. 6
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- do gniazda przyłączeniowego pojedynczego



Płytkę czołową do gniazda przyłączeniowego UAE podwójnego

kremowy, połysk **53 1409 89 82**
biały, połysk **53 1409 89 89**
antracyt mat **1409 16 06**
alu mat, lakierowany **1409 14 04**

- do numerów zam. 4555 01, 53 4539, 53 4555, 53 4576**
- gniazda przyłączeniowe UAE:
AMP; BTR; Rutenbeck; Telegärtner; Telena
- kat. 3, kat. 5e i kat. 6
- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- do gniazda przyłączeniowego podwójnego