

Nr kat.

Nr kat.

Ramki Berker R.3

Ramki



Ramki białe, połysk

1-krotna	1011 22 89
2-krotna	1012 22 89
3-krotna	1013 22 89
4-krotna	1014 22 89
5-krotna	1015 22 89

■ do montażu pionowego i poziomego
Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam. 1010 76 00 lub 1011 77 00



Ramki czarne, połysk

1-krotna	1011 22 45
2-krotna	1012 22 45
3-krotna	1013 22 45
4-krotna	1014 22 45
5-krotna	1015 22 45

■ do montażu pionowego i poziomego
Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam. 1010 76 00 lub 1011 77 00



Ramki aluminium/biały

1-krotna	1011 22 74
2-krotna	1012 22 74
3-krotna	1013 22 74
4-krotna	1014 22 74
5-krotna	1015 22 74

■ do montażu pionowego i poziomego
■ metal, aluminium
Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam. 1010 76 00 lub 1011 77 00



Ramki aluminium/czarny

1-krotna	1011 22 84
2-krotna	1012 22 84
3-krotna	1013 22 84
4-krotna	1014 22 84
5-krotna	1015 22 84

■ do montażu pionowego i poziomego
■ metal, aluminium
Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam. 1010 76 00 lub 1011 77 00



Ramki stal szlachetna/biały

1-krotna	1011 22 14
2-krotna	1012 22 14
3-krotna	1013 22 14
4-krotna	1014 22 14
5-krotna	1015 22 14

■ do montażu pionowego i poziomego
■ metal, stal szlachetna
Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam. 1010 76 00 lub 1011 77 00



Ramki stal szlachetna/czarny

1-krotna	1011 22 04
2-krotna	1012 22 04
3-krotna	1013 22 04
4-krotna	1014 22 04
5-krotna	1015 22 04

■ do montażu pionowego i poziomego
■ metal, stal szlachetna
Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam. 1010 76 00 lub 1011 77 00



Ramki szkło białe

1-krotna	1011 22 09
2-krotna	1012 22 09
3-krotna	1013 22 09
4-krotna	1014 22 09
5-krotna	1015 22 09

■ do montażu pionowego i poziomego
■ szkło hartowane
Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam. 1010 76 00 lub 1011 77 00




Ramki szkło czarne

1-krotna	1011 22 16
2-krotna	1012 22 16
3-krotna	1013 22 16
4-krotna	1014 22 16
5-krotna	1015 22 16

■ do montażu pionowego i poziomego
■ szkło hartowane
Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam. 1010 76 00 lub 1011 77 00

Puszki natynkowe



Puszka natynkowa pojedyncza

1-krotna, biały połysk	1041 89 89
2-krotna, biały połysk	1042 89 89
3-krotna, biały połysk	1043 89 89
1-krotna, czarny połysk	1041 89 35
2-krotna, czarny połysk	1042 89 35
3-krotna, czarny połysk	1043 89 35

głębokość zabudowy 36 mm
Dzięki zastosowaniu puszek natynkowych mechanizmy podtynkowe mogą być wykorzystane do instalacji natynkowej.
■ z wyprowadzeniem przewodu i kanału
■ wyprowadzenie kabla możliwe od góry i z dołu
■ możliwy montaż na podłożu łatwopalnym

Uszczelki IP44

Uszczelki



Zestaw uszczelek dla gniazd oraz elementów centralnych

przezroczysty 1010 76 00

■ do gniazd z samozamykającą się pokrywą
■ do łączników 3 pozycyjnych
■ do łączników żaluzyjnych obrotowych
■ do ściemniaczy obrotowych
■ do regulatora obrotów



Zestaw uszczelek dla łączników klawiszowych

przezroczysty 1010 77 00

■ z przykręcanym elementem mocującym IP44
■ do łączników klawiszowych: uniwersalnego, krzyżowego, 2 biegunowego
■ do łącznika klawiszowego przyciskowego
■ do przycisku z portem magistralnym 1-krotnego i do przycisku grupowego z portem mag. 1-krotnego