

SERIA Sonata

seria modułowa, podtynkowa

Ściemniacze

Zaciski gwintowe
Zasilanie: 230V ~50Hz
Stopień ochrony: IP-20



LP-8R/m/00 1077
Ściemniacz przyciskowo-obrotowy,
do obciążenia żarowego i halogenowego,
zakres obciążenia: 40-400W



LP-8RL2/m/00 2006
Ściemniacz LED
zakres obciążenia:
LED 0-100W, GLS 10-250W

Elektroniczny czujnik ruchu

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 230V
Obciążenie:
- żarowe 3200W
- świetłowodowe 750W
- indukcyjne 750W
Stopień ochrony: IP-20
Zakres regulacji czasu załączenia przełącznika:
3s - 5min.
Kąt pola detekcji: 136°
Zasięg działania: 7m



LP-16R/m/00 1108
Elektroniczny czujnik ruchu

Regulator temperatury

Zaciski gwintowe,
Napięcie znamionowe: 230V
Obciążenie:
- żarowe 3200W
- indukcyjne 750W
Stopień ochrony: IP-20



RTP-18R/m/00 1110
Regulator temperatury
z czujnikiem napowietrznym



RTP-1R/m/00* 1109
Regulator temperatury
z czujnikiem podpodłogowym

Gniazdo potrójne EURO

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 2,5A
Stopień ochrony: IP-20



GP-3R/m/00 1090
Gniazdo potrójne EURO



GP-3RP/m/00 1090
Gniazdo potrójne EURO
z przesłonami torów prądowych

Gniazda ekwipotencjalne



GPE-1R/m/00* 1398
Gniazdo ekwipotencjalne
pojedyncze




GPE-2R/m/00* 1399
Gniazdo ekwipotencjalne
podwójne



WKE* 1571
Wtyczka gniazda
ekwipotencjalnego

Dostępna kolorystyka produktów



www.ospel.com.pl

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP-20



GP-1R/m/00 1079
Gniazdo pojedyncze



GP-1RP/m/00 1079
Gniazdo pojedyncze z przesłonami
torów prądowych



GP-1RZ/m/00 1080
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GP-1RZP/m/00 1080
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem,
z przesłonami torów prądowych



GP-1RS/m/00 1082
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem
schuko



GP-1RSP/m/00 1082
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem
schuko, z przesłonami torów prądowych



GP-1RZD/m/00 1081
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA



GP-1RZDP/m/00 1081
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA,
z przesłonami torów prądowych



GP-1RZK/m/00 1128
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA,
z kluczem uprawniającym



GPH-1RZ/m/00/d 1083
Gniazdo bryzgoszczelne
z uziemieniem, IP-44



GPH-1RZP/m/00/d 1083
Gniazdo bryzgoszczelne
z uziemieniem, IP-44,
z przesłonami torów prądowych



GPH-1RS/m/00/d 1084
Gniazdo bryzgoszczelne
z uziemieniem schuko, IP-44



GPH-1RSP/m/00/d 1084
Gniazdo bryzgoszczelne
z uziemieniem schuko, IP-44,
z przesłonami torów prądowych

Gniazda bryzgoszczelne w kolorze białym i ecru dostępne są również z wieczkami w kolorze produktu. Po oznaczeniu wybranego produktu proszę dopisać: .../00/w dla koloru białego, lub .../27/w dla koloru ecru.

* dostępne na zamówienie