

SERIA As

seria modułowa, podtynkowa

Ściemniacze

Zaciski gwintowe
Zasilanie: 230V~50Hz
Stopień ochrony: IP-20



LP-8G/m/00 1311
Ściemniacz przyciskowo-obrotowy,
przystosowany do obciążenia żarowego
i halogenowego, zakres obciążenia 40-400W



LP-8GL2/m/00 2007
Ściemniacz LED,
zakres obciążenia:
LED 0-100W, GLS 10-250W

Elektroniczny czujnik ruchu

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 230V
Obciążenie:
- żarowe 3200W,
- świetłowodowe 750W
- indukcyjne 750W
Stopień ochrony: IP-20
Zakres regulacji czasu załączenia przekaźnika:
3s. – 5min.
Kąt pola detekcji: 136°
Zasięg działania: 7m



LP-16G/m/00 1343
Elektroniczny czujnik ruchu

Regulatory temperatury

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 230V
Obciążenie:
- żarowe 3200W
- indukcyjne 750W



RTP-1GN/m/00 1388
Regulator temperatury
z czujnikiem napowietrznym



RTP-1G/m/00* 1344
Regulator temperatury
z czujnikiem podpodłogowym

Gniazdo potrójne EURO

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 2,5A
Stopień ochrony: IP-20



GP-3G/m/00 1325
Gniazdo potrójne EURO

Gniazda ekwipotencjalne



GPE-1G/m/00* 1382
Gniazdo ekwipotencjalne
pojedyncze



GPE-2G/m/00* 1383
Gniazdo ekwipotencjalne
podwójne



WKE* 1571
Wtyczka gniazda
ekwipotencjalnego

Dostępna kolorystyka produktów



biały nr 00



ecru nr 27



srebrny nr 18



satyna light nr 45



www.ospel.com.pl

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP-20



GP-1G/m/00 1313
Gniazdo pojedyncze



GP-1GP/m/00 1313
Gniazdo pojedyncze z przesłonami
torów prądowych



GP-1GZ/m/00 1314
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GP-1GZP/m/00 1314
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem,
z przesłonami torów prądowych



GP-1GS/m/00 1317
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem
schuko



GP-1GSP/m/00 1317
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem
schuko, z przesłonami torów prądowych



GP-1GZD/m/00 1315
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA



GP-1GZDP/m/00 1315
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA,
z przesłonami torów prądowych



GP-1GZK/m/00 1316
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA,
z kluczem uprawniającym



GPH-1GZ/m/00/d 1318
Gniazdo bryzgoszczelne
z uziemieniem, IP-44



GPH-1GZP/m/00/d 1318
Gniazdo bryzgoszczelne
z uziemieniem, IP-44,
z przesłonami torów prądowych



GPH-1GS/m/00/d 1319
Gniazdo bryzgoszczelne
z uziemieniem schuko, IP-44



GPH-1GSP/m/00/d 1319
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem
schuko, IP-44, z przesłonami torów
prądowych

Gniazda bryzgoszczelne w kolorze białym i ecru dostępne są również z wyciskiem w kolorze produktu. Po oznaczeniu wybranego produktu proszę dopisać: .../00/w dla koloru białego lub .../27/w dla koloru ecru.

* dostępne na zamówienie