

SERIA Karo

seria modułowa, podtynkowa

Ściemniacze

Zaciski gwintowe
Zasilanie: 230V ~50Hz
Stopień ochrony: IP-20



LP-85/m/00 1512
Ściemniacz przyciskowo-obrotowy,
przystosowany do obciążenia żarowego
i halogenowego, zakres obciążenia 40-400W



LP-8SL2/m/00 1574
Ściemniacz LED,
zakres obciążenia:
LED 0-100W, GLS 10-250W

Gniazdo potrójne EURO

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 2,5A
Stopień ochrony: IP-20



GP-35/m/00 1526
Gniazdo potrójne EURO

Elektroniczny czujnik ruchu

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 230V
Obciążenie:
- żarowe 3200W,
- świetlówkowe 750W
- indukcyjne 750W
Stopień ochrony: IP-20
Zakres regulacji czasu załączenia przekaźnika:
3s. – 5min.
Kąt pola detekcji: 136°
Zasięg działania: 7m



LP-165/m/00 1547
Elektroniczny czujnik ruchu

Regulatory temperatury

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 230V
Obciążenie:
- żarowe 3200W
- indukcyjne 750W



RTP-15N/m/00 1548
Regulator temperatury
z czujnikiem napowietrznym



RTP-15/m/00* 1548
Regulator temperatury
z czujnikiem podłogowym

Gniazda ekwipotencjalne



GPE-15/m/00* 1567
Gniazdo ekwipotencjalne
pojedyncze



GPE-25/m/00* 1568
Gniazdo ekwipotencjalne
podwójne



WKE* 1571
Wtyczka gniazda
ekwipotencjalnego

* dostępne na zamówienie



www.ospel.com.pl

Dostępna kolorystyka produktów



biały nr 00



czekoladowy metal nr 40



ecru perłowy nr 42



srebrny perłowy nr 43

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP-20



GP-15/m/00 1514
Gniazdo pojedyncze



GP-15P/m/00 1514
Gniazdo pojedyncze z przelonomi
torów prądowych



GP-15Z/m/00 1515
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GP-15ZP/m/00 1515
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem,
z przelonomi torów prądowych



GP-15S/m/00 1518
Gniazdo pojedyncze
z uziemieniem schuko



GP-15SP/m/00 1518
Gniazdo pojedyncze
z uziemieniem schuko,
z przelonomi torów prądowych



GP-15ZD/m/00 1516
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA



GP-15ZDP/m/00 1516
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA,
z przelonomi torów prądowych



GP-15ZK/m/00 1517
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA,
z kluczem uprawniającym



GPH-15Z/m/00/d 1519
Gniazdo brygoszczelne
z uziemieniem, IP-44



GPH-15ZP/m/00/d 1519
Gniazdo brygoszczelne
z uziemieniem, IP-44,
z przelonomi torów prądowych



GPH-15S/m/00/d 1520
Gniazdo brygoszczelne
z uziemieniem schuko, IP-44



GPH-15SP/m/00/d 1520
Gniazdo brygoszczelne z uziemieniem
schuko, IP-44, z przelonomi torów
prądowych

Gniazda brygoszczelne w kolorze białym dostępne są również z wieczkiem w kolorze produktu.
Po oznaczeniu wybranego produktu proszę dopisać: .../00/w.