

SERIA Impresja

seria modułowa, podtynkowa

Ściemniacze

Zaciski gwintowe.
Zasilanie: 230V ~50Hz,
Stopień ochrony: IP-20



LP-8Y/m/00 1011
Ściemniacz przyciskowo-obrotowy,
przystosowany do obciążenia żarowego
i halogenowego, zakres obciążenia 40-400W



LP-8YL2/m/00 2005
Ściemniacz LED,
zakres obciążenia:
LED 0-100W, GLS 10-250W

Elektroniczny czujnik ruchu

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 230V
Obciążenie:
- żarowe 3200W,
- świetłowodowe 750W
- indukcyjne 750W
Stopień ochrony: IP-20
Zakres regulacji czasu załączenia przekaźnika:
3s. – 5min.
Kąt pola detekcji: 136°
Zasięg działania: 7m



LP-16Y/m/00 1042
Elektroniczny czujnik ruchu

Regulatory temperatury

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 230V
Obciążenie:
- żarowe 3200W
- indukcyjne 750W



RTP-1Y/m/00 1044
Regulator temperatury
z czujnikiem napowietrznym



RTP-1Y/m/00* 1043
Regulator temperatury
z czujnikiem podłogowym

Gniazdo potrójne EURO

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 2,5A
Stopień ochrony: IP-20



GP-3Y/m/00 1025
Gniazdo potrójne EURO

Gniazda ekwipotencjalne



GPE-1Y/m/00* 1396
Gniazdo ekwipotencjalne
pojedyncze



GPE-2Y/m/00* 1397
Gniazdo ekwipotencjalne
podwójne



WKE* 1571
Wtyczka gniazda
ekwipotencjalnego

* dostępne na zamówienie

Dostępna kolorystyka produktów



www.ospel.com.pl

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP-20



GP-1Y/m/00 1013
Gniazdo pojedyncze



GP-1YP/m/00 1013
Gniazdo pojedyncze
z przesłanami torów prądowych



GP-1YZ/m/00 1014
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GP-1YZP/m/00 1014
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem,
z przesłanami torów prądowych



GP-1YS/m/00 1017
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem
schuko



GP-1YSP/m/00 1017
Gniazdo pojedyncze
z uziemieniem schuko,
z przesłanami torów prądowych



GP-1YZD/m/00 1015
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA



GP-1YZDP/m/00 1015
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA,
z przesłanami torów prądowych



GP-1YZK/m/00 1016
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA,
z kluczem uprawniającym



GPH-1YZ/m/00/d 1018
Gniazdo bryzgoszczelne
z uziemieniem, IP-44



GPH-1YZP/m/00/d 1018
Gniazdo bryzgoszczelne
z uziemieniem, IP-44,
z przesłanami torów prądowych



GPH-1YS/m/00/d 1019
Gniazdo bryzgoszczelne
z uziemieniem schuko, IP-44

Gniazda bryzgoszczelne w kolorze białym i ecru dostępne są również z wieczkami w kolorze produktu. Po oznaczeniu wybranego produktu proszę dopisać: .../00/w dla koloru białego, lub .../27/w dla koloru ecru.



GPH-1YSP/m/00/d 1019
Gniazdo bryzgoszczelne
z uziemieniem schuko, IP-44,
z przesłanami torów prądowych