

SERIA Madera

seria hermetyczna, natynkowa

Łączniki natynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX
Stopień ochrony: IP-44



LNH-1N/00
Łącznik jednobiegunowy 1270



LNH-2N/00
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy 1271



LNH-3N/00
Łącznik schodowy 1272



LNH-4N/00
Łącznik krzyżowy 1273



LNH-11N/00
Łącznik dwubiegunowy 1276



LNH-5N/00
Łącznik zwierny „światło” 1274



LNH-6N/00
Łącznik zwierny „dzwonek” 1274



LNH-7N/00
Łącznik zaluzowy 1275

Łączniki natynkowe z podświetleniem

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX
Stopień ochrony: IP-44



LNH-1NS/00
Łącznik jednobiegunowy 1270



LNH-2NS/00
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy 1271



LNH-3NS/00
Łącznik schodowy 1272

Dostępna kolorystyka produktów

☐ biały nr 00



www.ospel.com.pl



LNH-4NS/00
Łącznik krzyżowy 1273



LNH-11NS/00
Łącznik dwubiegunowy 1276



LNH-5NS/00
Łącznik zwierny „światło” 1274



LNH-6NS/00
Łącznik zwierny „dzwonek” 1274



LNH-7NS/00
Łącznik zaluzowy 1275

Gniazda natynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP-44

Wszystkie gniazda dostępne również z białymi wieczkami, wówczas do oznaczenia wybranego gniazda należy dopisać .../00/w



GNH-1NZ/00/d
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem 1277



GNH-1NZP/00/d
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych 1277



GNH-1NS/00/d
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko 1279



GNH-1NSP/00/d
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych 1279



GNH-2NZ/00/d
Gniazdo podwójne z uziemieniem 1278



GNH-2NZP/00/d
Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych 1278