

# SERIA Sonata Nowe Srebro

Produkty z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+



www.ospel.com.pl

## Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski bezgwintowe  
Napięcie znamionowe: 250V  
Prąd znamionowy: 16AX  
Stopień ochrony: IP-20



LP-1RMS/m/44  
Łącznik jednobiegunowy 1150



LP-2RMS/m/44  
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy 1151



LP-3RMS/m/44  
Łącznik schodowy 1152



LP-4RMS/m/44  
Łącznik krzyżowy 1153



LP-11RMS/m/44  
Łącznik dwubiegunowy 1156



LP-12RMS/m/44  
Łącznik kontrolny 1157

Prąd znamionowy: 10AX



LP-5RMS/m/44  
Łącznik zwierny „światło” 1154



LP-6RMS/m/44  
Łącznik zwierny „dzwonek” 1154



LP-7RMS/m/44  
Łącznik załączkowy 1155

## Ściemniacze

Zaciski gwintowe  
Zasilanie: 230V~50 Hz  
Stopień ochrony: IP-20



LP-8RM/m/44  
Ściemniacz przyciskowo-obrotowy  
Zakres obciążenia: 40-400W 1159



LP-8RML2/m/44  
Ściemniacz LED  
Zakres obciążenia: LED 0-100W, GLS 10-250W 1179



LP-7RMS/m/44  
Łącznik załączkowy  
z blokadą mechaniczną 1180

Akcesoria do łączników z podświetleniem znajdują się na stronie 138.

## Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe  
Napięcie znamionowe: 250V  
Prąd znamionowy: 16A  
Stopień ochrony: IP-20



GP-1RM/m/44  
Gniazdo pojedyncze 1160



GP-1RMP/m/44  
Gniazdo pojedyncze  
z przesłonami torów prądowych 1160



GP-1RMZ/m/44  
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem 1161



GP-1RMZP/m/44  
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem,  
z przesłonami torów prądowych 1161



GP-1RMZD/m/44  
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA 1162



GP-1RMZDP/m/44  
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA,  
z przesłonami torów prądowych 1162

## Gniazda antenowe

Zaciski gwintowe



GPA-2RMF/m/44  
Gniazdo antenowe typu F,  
podwójne 1175



GPA-10RMPZ/m/44\*  
Gniazdo RTV zakończeniowe 1165



GP-1RMZK/m/44  
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA,  
z kluczem uprawniającym 1163



GPA-10RMP/m/44\*  
Gniazdo RTV przelotowe 10 dB 1165



GPA-8MK/m/44  
Gniazdo RTV końcowe 1166



GPA-8MS/m/44  
Gniazdo RTV-SAT 1171

GPA-14RMP/m/44\*  
Gniazdo RTV przelotowe 14 dB 1165

GPA-16RMP/m/44\*  
Gniazdo RTV przelotowe 16 dB 1165