

SERIA Impresja

seria modułowa, podtynkowa

Łączniki podtynkowe

Zaciski bezwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX
Stopień ochrony: IP-20



LP-1Y/m/00
Łącznik jednobiegunowy 1001



LP-2Y/m/00
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy 1002
LP-9Y/m/00
Łącznik schodowy + jednobiegunowy 1009
LP-10Y/m/00
Łącznik podwójny schodowy 1010



LP-3Y/m/00
Łącznik schodowy 1003



LP-4Y/m/00
Łącznik krzyżowy 1004



LP-11Y/m/00
Łącznik dwubiegunowy 1007



LP-5Y/m/00
Łącznik zwierny „światło” 1005




LP-6Y/m/00
Łącznik zwierny „dzwonek” 1005



LP-7Y/m/00
Łącznik zaaluzjowy 1006



LP-7YB/m/00
Łącznik zaaluzjowy z blokadą mechaniczną 2008



ZU-1Y
Zestaw uszczelniający do łączników IP-44 1056



LP-13Y/m/00
Łącznik potrójny 1129



LP-17Y/m/00
Łącznik podwójny zwierny 1260

Akcesoria do łączników IP-44

Istnieje możliwość zabudowy łączników IP-20 jako łączniki IP-44, w tym celu należy nabyć akcesoria przedstawione poniżej.

Dostępna kolorystyka produktów



biały nr 00



srebro nr 18



tytan nr 23



ecru nr 27



złoty metalik nr 28



antracyt nr 50



www.ospel.com.pl

Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski bezwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX
Stopień ochrony: IP-20



LP-1YS/m/00
Łącznik jednobiegunowy 1001



LP-2YS/m/00
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy 1002



LP-3YS/m/00
Łącznik schodowy 1003



LP-4YS/m/00
Łącznik krzyżowy 1004



LP-11YS/m/00
Łącznik dwubiegunowy 1007



LP-12YS/m/00
Łącznik kontrolny 1008



LP-5YS/m/00
Łącznik zwierny „światło” 1005



LP-6YS/m/00
Łącznik zwierny „dzwonek” 1005



LP-7YS/m/00
Łącznik zaaluzjowy 1006



LP-7YSB/m/00
Łącznik zaaluzjowy z blokadą mechaniczną 2008



LP-15YS/m/00
Łącznik hotelowy 1041

Łącznik hotelowy

Zaciski gwintowe
Zasilanie: 230 – 50Hz
Stopień ochrony: IP-20
Obciążenie: 16A
Czas zwłoki: 3s

Akcesoria do łączników z podświetleniem znajdują się na stronie 138.