

SERIA Karo

seria modułowa, podtynkowa

Ściemniacze

Zaciski gwintowe
Zasilanie: 230V ~50Hz
Stopień ochrony: IP-20



LP-85/m/00 1512
Ściemniacz przyciskowo-obrotowy,
przystosowany do obciążenia żarowego
i halogenowego, zakres obciążenia 40-400W



LP-8SL2/m/00 1574
Ściemniacz LED,
zakres obciążenia:
LED 0-100W, GLS 10-250W

Elektroniczny czujnik ruchu

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 230V
Obciążenie:
- żarowe 3200W,
- świetłowodowe 750W
- indukcyjne 750W
Stopień ochrony: IP-20
Zakres regulacji czasu załączenia przekaźnika:
3s. – 5min.
Kąt pola detekcji: 136°
Zasięg działania: 7m



LP-16S/m/00 1547
Elektroniczny czujnik ruchu

Regulatory temperatury

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 230V
Obciążenie:
- żarowe 3200W
- indukcyjne 750W



RTP-15N/m/00 1548
Regulator temperatury
z czujnikiem napowietrznym



RTP-15/m/00* 1548
Regulator temperatury
z czujnikiem podpodłogowym

Gniazdo potrójne EURO

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 2,5A
Stopień ochrony: IP-20



GP-3S/m/00 1526
Gniazdo potrójne EURO

Gniazda ekwipotencjalne



GPE-1S/m/00* 1567
Gniazdo ekwipotencjalne
pojedyncze



GPE-2S/m/00* 1568
Gniazdo ekwipotencjalne
podwójne



WKE* 1571
Wtyczka gniazda
ekwipotencjalnego

* dostępne na zamówienie



www.ospel.com.pl

Dostępna kolorystyka produktów



biały nr 00



czekoladowy metal nr 40



ecru perłowy nr 42



srebrny perłowy nr 43

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP-20



GP-1S/m/00 1514
Gniazdo pojedyncze



GP-1SP/m/00 1514
Gniazdo pojedyncze z przelonomi
torów prądowych



GP-1SZ/m/00 1515
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GP-1SZP/m/00 1515
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem,
z przelonomi torów prądowych



GP-1SS/m/00 1518
Gniazdo pojedyncze
z uziemieniem schuko



GP-1SSP/m/00 1518
Gniazdo pojedyncze
z uziemieniem schuko,
z przelonomi torów prądowych



GP-1SZD/m/00 1516
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA



GP-1SZDP/m/00 1516
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA,
z przelonomi torów prądowych



GP-1SZK/m/00 1517
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA,
z kluczem uprawniającym



GPH-1S2/m/00/d 1519
Gniazdo brygosoższelne
z uziemieniem, IP-44



GPH-1SZP/m/00/d 1519
Gniazdo brygosoższelne
z uziemieniem, IP-44,
z przelonomi torów prądowych



GPH-1SS/m/00/d 1520
Gniazdo brygosoższelne
z uziemieniem schuko, IP-44



GPH-1SSP/m/00/d 1520
Gniazdo brygosoższelne z uziemieniem
schuko, IP-44, z przelonomi torów
prądowych

Gniazda brygosoższelne w kolorze białym dostępne są również z wieczkiem w kolorze produktu.
Po oznaczeniu wybranego produktu proszę dopisać: .../00/w.