

Mierniki cęgowe / Digital Clamp Multimeters

UT204; UT205; UT205A

UT 204



MIE0087

UT 205



MIE0040

UT 205A



MIE0114

		MIE0087	MIE0040	MIE0114
		UT204	UT205	UT205A
Napięcie DC	DC Voltage	0 - 600 V [5]	0 - 600 V [5]	0 - 600 V [5]
Napięcie AC	AC Voltage	0 - 600 V [4]	0 - 600 V [4]	0 - 600 V [4]
Prąd DC	DC Current	0 - 400A [2]	-	-
Prąd AC	AC Current	0 - 400A [2]	0 - 1000A [2]	0 - 1000A [2]
Rezystancja	Resistance	0 - 40MΩ [6]	0 - 40MΩ [6]	0 - 40MΩ [6]
Częstotliwość	Frequency	0 - 1MHz	0 - 10MHz	0 - 1MHz [8]
Pojemność	Capacitance	-	0 - 200μF [6]	-
Wsp. wypełnienia	Duty Cycle	0.1%~99.9%	0.1%~99.9%	0.1%~99.9%
Funkcje dodatkowe	Special functions	Auto zakres, napięcie AC: 40~400Hz True RMS, prąd AC: 50~60Hz True RMS, diody, ciągłość obwodu, podtrzymanie pomiaru, wyświetla ikony, sleep mode, wskaźnik słabej baterii, wyświetlacz 3999	Auto zakres, diody, ciągłość obwodu, wartość względna, podtrzymanie pomiaru, podświetlenie LCD, wyświetla ikony, sleep mode, rozmiar szczęki max 40mm, wskaźnik słabej baterii, wyświetlacz 3999	Diody, ciągłość obwodu, podtrzymanie pomiaru, podświetlenie LCD, wyświetla ikony, sleep mode, wskaźnik słabej baterii, wyświetlacz 3999
		Auto Ranging, AC Voltage Frequency: 40~400Hz True RMS, AC Current Frequency: 50~60Hz True RMS, Diode, Continuity Buzzer, Data Hold, Full Icon Display, Sleep Mode, Low Battery Display, Input Impedance for DC Voltage Measurement: Around 10MW, Max. Display: 3999	Auto Ranging, Diode, Continuity Buzzer, Relative Mode, Data Hold, Display Backlight, Full Icon Display, Sleep Mode, Max. Jaw Size: 40mm, Low Battery Display, Input Impedance for DC Voltage Measurement: Around 10MW, Max. Display: 3999, Jaw Opening Light	Diode, Continuity Buzzer, Data Hold, Display Backlight, Full Icon Display, Sleep Mode, Low Battery Display, Input Impedance for DC Voltage Measurement: 10MW, Max. Display: 3999
Zasilanie	Power	9V (6F22)	9V (6F22)	9V (6F22)
Wymiary LCD	LCD size	35,6 x 18mm	52 x 27mm	18 x 36.5 mm
Wymiary miernika	Product size	210 x 75.6 x 30mm	260 x 90.6 x 45mm	236 x 97 x 40mm
Masa	Weight	200g	540g	350g
Dołączone akcesoria	Standard Accessories	Przewody, instrukcja, pokrowiec	Przewody, bateria, instrukcja, Plastikowe pudełko	Przewody, bateria, instrukcja, pudełko
		Test Lead, Manual, Carrying Bag	Test Lead, Manual, Batteries, Tool Box	Test Lead, Manual, Batteries, Vinyl Bag
[x] - Liczba zakresów pomiarowych / Measurement's range amount				