

Tachometr, Miernik rezystancji izolacji / Tachometer, Insulation Resistance Testers

UT372; UT502

UT 372



MIE0130

UT 502



MIE0126

		MIE0130
		UT372
Pomiar	Measurement	10 - 99,999 RPM
Zakresy	Range Selection	10 - 99 RPM, 100 - 999 RPM, 1000 - 9999 RPM, 10000 - 99999 RPM
Dokładność	Best Accuracy	0.04% ± 2dgt
Wyświetlacz	Display	99999 counts
Dystans do celu	Target Distance	50mm - 200mm
Start/hold	Start/Hold	✓
Min/max/ave/ zero	MAX/MIN/AVE/ZERO	✓
Sleep mode	Sleep Mode	15 min
Wskaźnik niskiej baterii	Low Battery Display	4.8V
USB	USB	✓
Zasilanie	Power	6V (AA x 4)
Wymiary LCD	LCD size	53 x 41mm
Wymiary miernika	Product size	184 x 56 x 34mm
Masa	Weight	100g
Dołączone akcesoria	Standard Accessories	bateria, instrukcja, kabel USB, Reflecting Tape
		Manual, Batteries, Reflecting Tape, USB Interface Cable
[x] - Liczba zakresów pomiarowych / Measurement's range amount		

		MIE0126
		UT502
Napięcie pobiercze	Output Voltage	500V/1000V/2500V ±10%
Prąd nominalny	Niminal Current	250V/500V, 1mA, ±10% 500V/1000V, 1mA, ±10% 1000V/2500V, 1mA, ±10%
Natężenie zwarcia prądu wyjściowego	Short Circuit Current	<2mA
Pomiar rezystancji izolacji	Insulation Resistance Measurement	500V: 3MΩ ~ 2000MΩ, ±3%+1 5MΩ ~ 4000MΩ, ±3%+1 2500V: 30MΩ ~ 20GΩ, ±3%+1
Pomiar napięcia	Voltage Measurement	1000V DC, ±(2%+3) 750V AC, ±(2%+3)
Auto zakresy	Auto Ranging	✓
Wskaźnik słabej baterii	Low Battery Display	✓
Alarm	Alarm Light Display	✓
Podświetlenie LCD	Display Backlight	✓
Buzer alarmu	Alarm Buzzer	✓
Zasilanie	Power	9V (6 x 1,5V)
Wymiary LCD	LCD size	70.6 mm x 34 mm
Wymiary miernika	Product size	150 x 100 x 71 mm
Masa	Weight	500g
Dołączone akcesoria	Standard Accessories	bateria, przewody, krokodyle, instrukcja, pokrowiec,
		Battery, Probe, Alligator Clip, Test Lead, English, Carrying Bag, Gallus
[x] - Liczba zakresów pomiarowych / Measurement's range amount		

Mierniki rezystancji izolacji / Insulation Resistance Testers

UT511; UT512; UT513

UT 511



MIE0098

UT 512



MIE0131

UT 513



MIE0125

		MIE0098	MIE0131	MIE0125
		UT511	UT512	UT513
Rezystancja izolacji	Insulation Resistance	500kΩ ~ 10GΩ, ±(3%+5)	0,5MΩ ~ 100GΩ, ±(3%+5)	1MΩ ~ 1000GΩ, ±(5%+5)
Mała rezystancja	Low Resistance	1000Ω, ±(1%+3)	-	1000Ω, ±(1%+3)
Napięcie probiercze	Testing Voltage	100V/250V/500V/1000V, 0~20%	500V/1000V/1500V/2500V, 0~20%	1000V/1500V/2500V/5000V, 0~20%
Napięcie DC	DC Voltage	1000V, ±(1%+3)	600V, ±(2%+5)	1000V, ±(1%+3)
Napięcie AC	AC Voltage	750V, ±(1.5%+3)	600V, ±(2%+5)	750V, ±(1.5%+3)
Auto-zakresy	Auto Ranging	✓	✓	✓
Natężenie zwarcia prądu wyjściowego	Short Circuit Current	<2mA	<1,8mA	<1,8mA
Zapis pomiarów	Data Logging	18	18	18
Odczyt zapisanych pomiarów	Data Recall	✓	✓	✓
Praca w uśpieniu	Sleep Mode	✓	✓	✓
Indeksacja polaryzacji	Polarization index (PI)	✓	✓	✓
DAR	Dielectric Absorption(DAR)	✓	✓	✓
Timer	Timer	30 min	15 min	30 min
Pomiar porównawczy	Compare	✓	✓	✓
Wskaźnik słabej baterii	Battery Display	✓	✓	✓
Podświetlenie LCD	Display Backlight	EL	✓	EL
Ostrzeżenia o wysokim napięciu	Over Range and High Voltage Warning	✓	✓	✓
USB	USB	✓	✓	✓
Max odczyt	Max. Display	9999	9999	9999
Analogowy Bar-graph	Analogue Bar Graph	✓	✓	✓
Zasilanie	Power	R14 x 8	R14 x 8	R14 x 8
Wymiary LCD	LCD size	123 mm x 58 mm	123 mm x 58 mm	123 mm x 58 mm
Wymiary miernika	Product size	202 x 155 x 94 mm	202 x 155 x 94 mm	202 x 155 x 94 mm
Masa	Weight	1200g	1800g	2000g
Dołączone akcesoria	Standard Accessories	komplet przewodów, baterie, instrukcja, pudełko	komplet przewodów, baterie, instrukcja, pudełko, kabel USB, CD	komplet przewodów, baterie, instrukcja, pudełko, kabel USB, CD, zasilacz
		A pair of one plug test lead to one alligator clip, A pair of two plugs test lead to one alligator clip, Batteries, Manual, Tool Box.	2 pcs of one plug test lead to one alligator clip (black and Green), 1pc of two plugs test lead to one alligator clip (Red), Batteries, English Manual , Tool Box, USB Interface Cable, Software	2 pcs of one plug test lead to one alligator clip (black and Green), 1pc of two plugs test lead to one alligator clip (Red), Batteries, English Manual , Tool Box, USB Interface Cable, Software, Power adaptor