

Mierniki uniwersalne / Universal meters

UT61



		MIE0121	MIE0120
		UT61C	UT61E
Napięcie DC	DC Voltage	0 - 1000 V [6]	0-1000 V [5]
Napięcie AC	AC Voltage	0 - 750 V [6]	0 - 750 V [4]
Prąd DC	DC Current	0 - 10A [6]	0 - 10A [6]
Prąd AC	AC Current	0 - 10A [6]	0 - 10A [6]
Rezystancja	Resistance	0 - 60MΩ [6]	0 - 220MΩ [7]
Częstotliwość	Frequency	0 - 10MHz	0 - 10MHz
Pojemność	Capacitance	0 - 400μF [5]	0 - 2,2mF [5]
Współczynnik wypełnienia	Duty Cycle	0,1% ~99,9%	0,1% ~99,9%
Temperatura	Temperature	- 40°C ~ 1000°C	—
Funkcje dodatkowe	Special functions	Zakres manualny, diody, true RMS, ciągłość obwodu, podtrzymanie pomiaru, wart. min/max, podświetlenie LCD, REL, sleep mode, RE232(USB), bezpiecznik, wskaźnik słabej baterii <7,5V	Zakres manualny, diody, true RMS, ciągłość obwodu, podtrzymanie pomiaru, analogowy Bar Graph: 61, REL, Peak, bezpiecznik, wskaźnik słabej baterii <7,5V
		Manual Ranging, Diode, Ture RMS, Continuity Buzzer, Data Hold, Max/Min Mode, Display Backlight, REL, Sleep Mode, RS232(USB), Fuse, Input Impedance for DC Voltage Measurement: Around 10MW, Low Battery Display: <7.5V	Manual Ranging, RS232(USB), Diode, Ture RMS, Continuity Buzzer, Data Hold, Analogue Bar Graph: 61, REL, Peak, Fuse, Input Impedance for DC Voltage Measurement: Around 10MW, Low Battery Display: <7.5V
Zasilanie	Power	9V (6F22)	9V (6F22)
Wymiary LCD	LCD size	65 x 43mm	63 x 31mm
Wymiary miernika	Product size	180 x 87 x 47 mm	
Masa	Weight	370g	
Dołączone akcesoria	Standard Accessories	Przewody, bateria, instrukcja, adaptor, kabel RS232C, software, sonda pomiaru temperatury typu K	Przewody, bateria, instrukcja, kabel USB, CD
		Test Lead, Battery, Manual, RS232C Interface Cable, Software, Socket Adaptor, Point Contact K-Type Temperature Probe	Test Lead, Battery, Manual, USB Interface Cable, CD

[x] - Liczba zakresów pomiarowych / Measurement's range amount