

NOWOŚĆ

Puszka do zastosowań jako:
· pojedyncza
· łączona

ZZ60KFw



NEW!

ZZ60DFw



NEW!

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	plytka, łączona z wkrętami Ø60 mm	głęboka, łączona z wkrętami Ø60 mm
Pomarańczowy / Orange ●	33 263 008	33 267 008
Norma / Norm	PN-E 9308	PN-E 9308
Certyfikaty / Certificates	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore	66 mm	66 mm
Głębokość / Depth	43 mm	63 mm
Masa / Weight	15 g	20 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	80 szt.	50 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	Puszka podtynkowa z możliwością łączenia w standardowe zestawy ramkowe o rozstawie 71mm. Do szeregowego połączenia puszek służy łącznik KZ71. Odstabienie w miejscu łącznika posiada średnicę 25mm.	Puszka podtynkowa z możliwością łączenia w standardowe zestawy ramkowe o rozstawie 71mm. Do szeregowego połączenia puszek służy łącznik KZ71. Odstabienie w miejscu łącznika posiada średnicę 25mm.
Osprzęt / Equipment	Łącznik KZ71 Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60, WS60 Pokrywa sygnalizacyjna PS60	Łącznik KZ71 Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60, WS60 Pokrywa sygnalizacyjna PS60

KZ71



NEW!

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	łącznik do ZZ60KFw i ZZ60DFw
Szary / Grey ●	37 261 002
Norma / Norm	PN-E 9308
Certyfikaty / Certificates	CE
Średnica zewnętrzna / Outside bore	66 mm
Masa / Weight	4 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	Łącznik służy do szeregowego połączenia puszek ZZ60KFw i ZZ60DFw. Daje standardowy rozstaw ramkowy 71mm, pozwalający na zastosowanie ramek wielopolowych o dowolnej ilości pól.



**Mogą być pojedyncze
i mogą być łączone**