




Przepusty membranowe P-MB

Przepusty boczne membranowe służą do wprowadzania kabli niskiego napięcia. Cechuje je odporność na promieniowanie UV, oleje oraz wysokie temperatury. Pokrywy posiadają stopień ochrony IP65 lub IP55. Montowane są za pomocą zacisków mocujących.



FL 21



Typy produktów

Nr.kat	Nazwa	Wejścia kablowe	Płyta	Stopień ochrony
34.710	P-MB-10	2 x (12-21mm) 2 x (8-15mm) 6 x (5-8mm)	FL 13	IP65
34.703	P-MB-3	2 x (24-54mm) 1 x (30-59mm) 3 x (6-14mm)	FL 21	IP55
34.716	P-MB-16	1 x D-40mm 15x D-20mm	FL 21	IP55
34.717	P-MB-17	9 x (18-30mm/ 10-14mm) 4 x (10-15mm) 4 x (5-10mm)	FL 21	IP55
34.725	P-MB-25	1 x 20-26mm/ 12-55mm 16 x 8-14 mm/ 7-10mm 4 x 14-20mm/ 5-10mm 4 x 5-7mm	FL 21	IP65/64/55
34.735	P-MB-35	1x17-32mm 2x12-18 mm 16x10-14mm 12x7-12mm 4x6-10mm	FL 21	IP65
34.750	P-MB-50	49 x (7-13mm) 1 x (15-25mm)	FL 21	IP65

TYPY PRODUKTÓW



Przepust membranowy PM-B-3

Nr kat.: 34.703
EAN: 5901769010741
Ilość szt. w opakowaniu: 1



Przepust membranowy PM-B-10

Nr kat.: 34.710
EAN: 5901769010734
Ilość szt. w opakowaniu: 1



Przepust membranowy PM-B-16

Nr kat.: 34.716
EAN: 5901769010758
Ilość szt. w opakowaniu: 1



Przepust membranowy PM-B-17

Nr kat.: 34.717
EAN: 5901769010765
Ilość szt. w opakowaniu: 1



Przepust membranowy PM-B-25

Nr kat.: 34.725
EAN: 5901769010772
Ilość szt. w opakowaniu: 1



Przepust membranowy PM-B-35

Nr kat.: 34.735
EAN: 5901769010789
Ilość szt. w opakowaniu: 1



Przepust membranowy PM-B-50

Nr kat.: 34.750
EAN: 5901769010796
Ilość szt. w opakowaniu: 1

KONTAKT

Elektro-Plast

adres: 62-860 Opatówek, ul Rogatka 14

tel.: +48 62 767 06 73

e-mail: biuro@elektro-plast.pl