


Zaciski przebijające izolację serii SLIW

Zaciski SLIW65 i SLIW65S

Przeznaczone do połączeń linii izolowanej z linią przyłącza lub WLZ (Al lub Cu) z możliwością ich wielokrotnego odłączania i przyłączania, bez demontażu zacisku z linii zasilającej. Montowane do linii zasilającej z użyciem zacisków SLIW54, 57 i 58 oraz SLIP12.05, SLIP22.1, SLIP32.2. Końcówkę przewodu odgałęźnego należy odizolować. Zacisk SLIW65S wyposażony jest w śrubę z łbem zrywalnym.



TYP	PRZEKRÓJ PRZEWODU ODGAŁĘŻNEGO (mm²)	ŚREDNICA PRZEWODU (mm)	MOMENT DOKRĘCENIA (Nm)	MASA (g)	OPAK. (szt)
Zaciski nieprzebijające izolację					
SLIW65 SLIW65S	1x2,5-35	3,5 - 11	11 ±1	52	60



Zaciski odgałęźne przebijające izolację SLIW66 i SLIW67

Zaciski te montowany mogą być montowane do zacisków SLIP22.1, SLIP32.2, SLIW57 i SLIW 58. Umożliwia to wykonanie odgałęzienia dwoma (SLIW66) lub czterema (SLIW67) przewodami przyłączy z jednego zacisku.

TYP	PRZEKRÓJ PRZEWODU ODGAŁĘŻNEGO (mm²)	ŚREDNICA PRZEWODU (mm)	MOMENT DOKRĘCENIA (Nm)	MASA (g)	OPAK. (szt)
Zaciski dwustronnie przebijające izolację					
SLIW66	2x(6-35)	4,5-11	10	103	40
SLIW67	4x(6-35)	4,5-11	10	198	20



Zaciski odgałęźne przebijające izolację SLIW66.57 i SLIW67.57

Zaciski odgałęźne SLIW66 i SLIW67 w komplecie z zaciskiem SLIW57. Umożliwia to wykonanie odgałęzienia dwoma (SLIW66.57) lub czterema (SLIW67.67) przewodami przyłączy z jednego zacisku.

TYP	PRZEKRÓJ PRZEWODU (mm²)	ŚREDNICA PRZEWODU (mm)	MOMENT DOKRĘCENIA (Nm)	MASA (g)	OPAK. (szt)
	GŁÓWNY ODGAŁĘŻNY	D1 D2			
Zaciski dwustronnie przebijające izolację					
SLIW66.57	25 - 150 2x(6-35)	8,4-18,5 4,5-11	15/10	210	40
SLIW67.57	25 - 150 4x(6-35)	8,4-18,5 4,5-11	15/10	305	20

