

Rozdzielnice budowlane RB

blacha ocynkowana
kolor szary (RAL 7035)

Dane techniczne:
Uni 500 V, IP-54 - hermetyczne,
blacha ocynk



RB-1

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	150	220	140

Wypożalenie:

- gniazdo wtykowe 1 fazowe 3x16A
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A
- listwa zaciskowo- uziemiająca PE (1x35mm² + 3x16mm²)
- bardzo mocny zamek na klucz patentowy
- dławik uniwersalny na przewód zasilający
- przelotki umożliwiające mocowanie taśmy

RB-2

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	220	140

Wypożalenie:


- gniazdo wtykowe 1 fazowe 3x16A - 2 szt.
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x32A
- listwa zaciskowo- uziemiająca PE (1x35mm² + 3x16mm²)
- bardzo mocny zamek na klucz patentowy
- dławik uniwersalny na przewód zasilający
- przelotki umożliwiające mocowanie taśmy

RB-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	350	140

Wypożalenie:

- euroszylna TH-35, miejsce na 11 zabezpieczeń typu S
- listwa zaciskowa N (9x16 mm²); PE (1x35mm²+3x16mm²)
- gniazdo wtykowe 1 fazowe 3x16A - 2 szt.
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A
- gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x32A
- bardzo mocny zamek na klucz patentowy
- dławik uniwersalny na przewód zasilający
- przelotki umożliwiające mocowanie taśmy



dławik uniwersalny



wysokiej jakości uszczelka



zamek patentowy

Rozdzielnice uniwersalne RU

NA ZAMÓWIENIE RÓŻNE WYMIARY
BEZ WYPOŻALENIA -20%

Dane techniczne:
Uni 500 V, Inc 63 A, IP-30

Wszystkie typy dostępne w wersjach z zatraskiem
lub zamkiem patentowym



RU-1-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	175	295	165	115

Wypożalenie:

- deska pod licznik 1- fazowy,
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

RU-1-P-10

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	230	395	165	115

Wypożalenie:

- deska pod licznik 1- fazowy,
- euroszylna TH-35
- miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 9 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RU-1-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	175	395	165	115

Wypożalenie:

- deska pod licznik 1- fazowy,
- euroszylna TH-35
- miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 5 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

RU-1-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	345	295	165	115

Wypożalenie:

- 2 deski pod liczniki 1- fazowe,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

* głębokość E - licznik elektroniczny

* głębokość E - licznik elektroniczny



RU-1-2L-12

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	345	395	165	115

Wyposażenie:

- 2 deski pod liczniki 1- fazowe,
- euroszyba TH-35,
- miejsca na 2x6=12 zabezpieczeń typu S z osłonami do plombowania
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników

RU-3-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	405	185	115

Wyposażenie:

- 2 deski pod liczniki 3- fazowe,
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16mm²)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników

RU-3-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	255	560	185	115

Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 7 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

RU-36-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy
- 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 14+9+9=32 zabezpieczenia typu S z osłoną nieplombowaną, listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 35 mm²)
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

RU-2L-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

Wyposażenie:

- dwie deski pod liczniki 3- fazowe,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 20 zabezpieczeń typu S,
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników

RU-1-P-16

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	195	560	165	115

Wyposażenie:

- deska pod licznik 1-fazowy,
- euroszyba TH-35,
- miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 7+8 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwa zaciskowa N,PE(9 otwory do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

NOWOŚĆ

* głębokość E - licznik elektroniczny



RU-3-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	255	405	185	115

Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

RU-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	255	560	185	115

Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 12 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

RU-25-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	340	560	185	115

Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy; 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 11+5+5=21 zabezpieczeń typu S z osłonami nieplombowanymi,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

RU-38

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy;
- 3 euroszyby TH-35
- miejsce na 20+9+9=38 zabezpieczeń typu S,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

RU-2L-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

Wyposażenie:

- 2 deski pod liczniki 3- fazowe,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 2x4=8 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 10 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników

RU-RBK 00

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	405	185

Wyposażenie:

- płyta montażowa
- osłona plombowana
- listwa zaciskowa N(4 otwory do 16 mm²)
- drzwiczki z okienkiem

* głębokość E - licznik elektroniczny



RU-2L-P-27

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy
- deska pod licznik 1- fazowy
- 2 euroszyby TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 14+9=23 zabezpieczenia typu S z osłoną nieplombowaną
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników



RU-PPOŻ

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	255	185

Wyposażenie:

- drzwiczki z okienkiem zamykane na zamek patentowy

Rozdzielnice wewnętrzne RW

NA ZAMÓWIENIE RÓŻNE WYMIARY

BEZ WYPOSAŻENIA -20%

Dane techniczne:

Uni 500 V, Inc 63 A, IP-30

Wszystkie typy dostępne w wersjach z zatraskiem lub zamkiem patentowym



RW-1-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	205	325	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	175	295	160	115

Wyposażenie:

- deska pod licznik 1- fazowy,
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-1-P-10

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	260	425	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	230	395	160	115

Wyposażenie:

- deska pod licznik 1- fazowy,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 9 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-1-2L-12

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	375	425	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	345	395	160	115

Wyposażenie:

- 2 deski pod liczniki 1- fazowe,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 2x6=12 zabezpieczeń typu S z osłonami do plombowania
- 2 listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-3-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	450	445	185
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	405	185

Wyposażenie:

- dwie deski pod liczniki 3- fazowe,
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm²)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-1-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	205	425	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	175	395	160	115

Wyposażenie:

- deska pod licznik 1- fazowy,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 5 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm²),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-1-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	375	335	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	345	295	160	115

Wyposażenie:

- 2 deski pod liczniki 1- fazowe,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-3-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	285	435	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	255	405	185	115

Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**



RW-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	285	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	255	560	185	115

Wyposażenie:

- deska pod licznik 3- fazowy,
- euroszyba TH-35
- miejsce na 12 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm²)
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika
- **REGULOWANY KOŁNIERZ**

* głębokość E - licznik elektroniczny

* głębokość E - licznik elektroniczny