

Konwerter - Uniwersalny QUATTRO / Pomarańczowy

Ref. 747701

Nr katalogowy			747701	
Częstotliwość wyjściowa		GHz	10,7...12,75	
Częstotliwość wyjściowa		MHz	950...1950 (Pasma Niskie) / 1100...2150 (Pasma Wysokie)	
Długość fali		nm	-	
Mocowanie		Typ	Offset	
Liczba wyjść	Polaryzacja i pasmo	H	Niskie	1
			Wysokie	1
		V	Niskie	1
			Wysokie	1
		H/V	Niskie	-
			Wysokie	
Wzmocnienie		dBi	57	
Współczynnik szumów		dB	0,3	
Oscylator lok.		GHz	9,75 (0KHz - Pasma Niskie) / 10,6 (22KHz - Pasma Wysokie)	
Złącze wyjściowe		Typ	F	
Napięcie zasilania		Vdc	12...20	
Maks. pobór prądu		mA	190	
Temperatura pracy		°C	-30...+60	

[Szukaj](#) | [Nowe produkty](#) | [Kontakt](#) | [Polityka prywatności](#) | [Strona główna](#)



- Historia
- Marka
- Jakość
- Badania i rozwój
- Produktywność
- Zasoby Ludzkie
- Szkolenia
- Wsparcie Techniczne
- Odbiór
- Stacje Czołowe
- Dystrybucja sygnału
- Multimetry
- Inne rozwiązania i systemy
- Anteny
- Akcesoria mechaniczne
- Wzmacniacze
- Stacje czołowe T.0X
- Stacje czołowe T05
- Rozgałęźniki/Zwrotnice
- Splitery
- Odgałęźniki
- Akcesoria

[Dystrybucja](#)

[Gniazda](#)

[Złącza](#)

[Multiswitche](#)

[Przewód](#)

[Koncentryczny](#)

[H45 Compact](#)

[H45 Advance](#)

[Serie H60](#)

[Serie H30](#)

[Przesyłanie danych przez kabel koncentryczny](#)

[Światłowody](#)

[Telefon Stacjonarny](#)

[Oprogramowanie](#)

[Katalogi](#)

[Oprogramowanie](#)

[Newsletter](#)

[InfoTeleves](#)