

N80x80S



N90x90S




Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Biały / White ○
Norma / Norm	PN-E9328:1997, PN-EN 60670-1:2005
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	89 mm
Wysokość / Height (B)	55 mm
Długość / Length (C)	89 mm
Stopień ochrony / Safety device	IP 67
Masa / Weight	98 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	30 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
dławice / średnice rur	Wyrób posiada 7 osłabień pod dławice kablowe gwintowe PG 13.5 (Ø 21 mm)
Osprzęt / Equipment	

89x55x89

35 133 206
PN-E9328:1997, PN-EN 60670-1:2005
CE
89 mm
55 mm
89 mm
IP 67
98 g
30 szt.
Wyrób posiada 7 osłabień pod dławice kablowe gwintowe PG 13.5 (Ø 21 mm)

95x61x95

35 135 206
PN-E9328:1997, PN-EN 60670-1:2005
CE
95 mm
61 mm
95 mm
IP 67
117.6 g
26 szt.
Wyrób posiada 7 osłabień pod dławice kablowe gwintowe PG 16 (Ø 23 mm)



N110x110S



N110x180S



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Biały / White ○
Norma / Norm	PN-E9328:1997 PN-EN 60670-1:2005
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	120 mm
Wysokość / Height (B)	65 mm
Długość / Length (C)	120 mm
Stopień ochrony / Safety device	IP 67
Masa / Weight	150 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	18 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
dławice / średnice rur	Wyrób posiada 7 osłabień pod dławice kablowe gwintowe PG16 i PG21 (Ø 23; Ø 28 mm)
Osprzęt / Equipment	

120x65x120

35 137 206
PN-E9328:1997 PN-EN 60670-1:2005
CE
120 mm
65 mm
120 mm
IP 67
150 g
18 szt.
Wyrób posiada 7 osłabień pod dławice kablowe gwintowe PG16 i PG21 (Ø 23; Ø 28 mm)
Dławice PG16 i PG21

188x69x118

35 270 206
PN-E9328:1997 PN-EN 60670-1:2005
CE
188 mm
69 mm
118 mm
IP 67
245 g
9 szt.
Wyrób posiada 12 osłabień pod dławice kablowe, gwintowe PG16 (23 mm) i PG21 (29 mm)
Dławice PG16 i PG21