

Antena Naziemna V BIII (C5-12) 10EL. Z9dBi Pojedyn

Ref. 106601

Informacje dodatkowe

Zdjęcia:

FOT-106601
FOT-106601
FOT-106601



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu.
Produkt może być inny niż na zdjęciu.

Antena typu Yagi, oparta na konstrukcji anteny V (UHF), do odbioru telewizji w paśmie III (174-230 MHz).

Składa się z czterech direktorów w dwóch rzędach ułożonych w pionie pod kątem, 4-elementowego reflektora oraz prostego ekranowanego dipola z adapterem impedancji.

Adapter impedancji jest zoptymalizowany do odbioru w paśmie 174-230 MHz (kanały 5-12) i wyróżnia się **dużym odrzuceniem sąsiednich pasm** (FM i UHF).

W porównaniu do innych anten BIII na rynku, antena V BIII posiada innowacyjny i oryginalny design, optymalizujący długość anteny bez utraty właściwości elektrycznych.

Antenę przymocowuje się za pomocą wytrzymałego cybanta, dzięki któremu możliwa jest nieznaczna regulacja poziomu w osi pionowej.

Reflektory mocowane są za pomocą mechanizmu krzywkowego wykonanego z zamak'u, który ułatwia instalację i zwiększa wytrzymałość montażu.

Antena pakowana jest **pojedynczo**.

Cechy wyróżniające:

Wysoki zysk w BIII oraz wysokie odrzucenie pasm sąsiednich.

Kompaktowy design.

Doskonała wydajność.

Wytworzona z aluminium i tworzywa sztucznego ABS, co zapewnia wysoką odporność na korozję.

Główne cechy:

Wyróżniająca się i kompaktowa konstrukcja

Wysokie odrzucenie sąsiednich pasm (FM i UHF)

Doskonała wydajność Wysoki zysk w małym gabarycie

Nowatorska konstrukcja.

Ekranowana puszką połączeniową.

Łatwa w montażu.

Solidny zacisk, który umożliwia:

Regulację poziomu anteny na osi pionowej.

Montaż anteny w polaryzacji pionowej i poziomej.

Nr katalogowy		106601
Zakres częstotliwości	MHz	174...230 (kanały 5 - 12)
Zysk	dBi	9
Stosunek D/A	dB	>15
Odrzucenie polaryzacji prostopadłej		>20
Obciążenie wiatrem	N	49,9 (przy 130 km/h)
		68,6 (przy 150 km/h)
Wymiary	mm	840 x 305 x 860

Szukaj | Nowe produkty | Kontakt | Polityka prywatności | Strona główna



Historia

Marka

- Jakość
- Badania i rozwój
- Produktywność
- Zasoby Ludzkie
- Szkolenia
- Wsparcie Techniczne
- Odbiór
- Stacje Czołowe
- Dystrybucja sygnału
- Multimetry
- Inne rozwiązania i systemy
- Anteny
- Akcesoria mechaniczne
- Wzmacniacze
- Stacje czołowe T.0X
- Stacje czołowe T05
- Rozgałęźniki/Zwrotnice
- Splitery
- Odgałęźniki
- Akcesoria
- Dystrybucja
- Gniazda
- Złącza
- Multiswitche
- Przewód
- Koncentryczny
- H45 Compact
- H45 Advance
- Serie H60
- Serie H30
- Przesyłanie danych przez kabel koncentryczny
- Światłowody
- Telefon Stacjonarny
- Oprogramowanie
- Szkolenia
- Pliki do pobrania
- Katalogi
- Oprogramowanie
- Newsletter
- InfoTeleves
- FAQ
- Typowe Zastosowanie
- Karty techniczne
- Deklaracje zgodności
- Nziemna Telewizja Cyfrowa
- Prasa o nas
- Televes Media
- Dokumentacja
- Galeria zdjęć
- Środki audiowizualne
- Komunikaty i wydarzenia