

Konwerter - Uniwersalny TWIN / Pomarańczowy

Ref. 747802

Nr katalogowy			747802	
Częstotliwość wyjściowa		GHz	10,7...12,75	
Częstotliwość wyjściowa		MHz	950...1950 (Pasma Niskie) / 1100...2150 (Pasma Wysokie)	
Długość fali		nm	-	
Mocowanie		Typ	Offset	
Liczba wyjść	Polaryzacja i pasmo	H	Niskie	-
			Wysokie	
		V	Niskie	
			Wysokie	
		H/V	Niskie	2
			Wysokie	
Wzmocnienie		dBi	57	
Współczynnik szumów		dB	0,3	
Oscylator lok.		GHz	9,75 (0KHz - Pasma Niskie) / 10,6 (22KHz - Pasma Wysokie)	
Złącze wyjściowe		Typ	F	
Napięcie zasilania		Vdc	12...20	
Maks. pobór prądu		mA	170	
Temperatura pracy		°C	-30...+60	

[Szukaj](#) | [Nowe produkty](#) | [Kontakt](#) | [Polityka prywatności](#) | [Strona główna](#)



[O firmie](#)

[Filary](#)

[Filozofia i wartości](#)

[Sytuacja na rynku](#)

[Sieć handlowa](#)

[Kontakt](#)

[Historia](#)

[Marka](#)

[Jakość](#)

[Badania i rozwój](#)

[Produktywność](#)

[Zasoby Ludzkie](#)

[Szkolenia](#)

[Wsparcie Techniczne](#)

[Odbiór](#)

[Stacje Czołowe](#)

[Dystrybucja sygnału](#)

[Multimetry](#)

[Inne rozwiązania i systemy](#)

[Anteny](#)

[Akcesoria mechaniczne](#)

[Wzmacniacze](#)

[Stacje czołowe T.0X](#)

[Stacje czołowe T05](#)

[Rozgałęźniki/Zwrotnice](#)

[Splitery](#)

[Odgałęźniki](#)

[Akcesoria](#)

[Dystrybucja](#)

[Gniazda](#)

[Złącza](#)

[Multiswitche](#)

[Przewód](#)

[Koncentryczny](#)

[H45 Compact](#)

[H45 Advance](#)

[Serie H60](#)

[Serie H30](#)

[Przesyłanie danych przez kabel koncentryczny](#)

[Światłowody](#)

[Telefon Stacjonarny](#)

[Oprogramowanie](#)

[Szkolenia](#)

[Pliki do pobrania](#)

[Katalogi](#)

[Oprogramowanie](#)

[Newsletter](#)

[InfoTeleves](#)

[Prasa o nas](#)

[Televes Media](#)

[Dokumentacja](#)

[Galeria zdjęć](#)

[Środki audiowizualne](#)

[Komunikaty i wydarzenia](#)