

TESTERY NAPIĘCIA I KOLEJNOŚCI FAZ EAZY VOLT

Eazy Volt zapewnia niezawodny i bezpieczny pomiar napięcia DCV i ACV (do 690V), rezystancji, test ciągłości i test kierunku wirowania faz metodą 2-biegunową. Zintegrowana latarka umożliwia pomiary przy niedostatecznym oświetleniu. Urządzenie jest dostępne w dwóch wersjach: - z diodami LED lub z cyfrowym wyświetlaczem LCD. Możliwy jest pomiar napięcia bez powodowania wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych (RCD). Konstrukcje zgodne EN61010-1, EN61243-3 i EN61557-7 zapewniają bezpieczne pomiary dla KAT III do 1000V oraz KAT IV do 600V.

Testery uzyskały dobrowolny polski znak bezpieczeństwa ważny do 20 kwietnia 2014 roku.



Cechy konstrukcyjne i użytkowe:

- Pomiary automatyczne
- Pomiar napięcia ACV/DCV
- Test ciągłości i test diod
- Test kierunku wirowania faz
- Pomiar rezystancji (Eazy Volt II)
- Test wyłączników RCD (10/30mA)
- Wyświetlacz LED (Eazy Volt I)
- Wyświetlacz LCD z bargrafem (Eazy Volt II)
- Zintegrowana latarka
- Średnica końcówek probierczych 4mm / 2mm (ostrzowa)
- Ochrona wszystkich wejść na przeciążenie 690V
- Bezpieczeństwo pomiarów KAT III 1000V / KAT IV do 600V
- Stopień szczelności obudowy IP64
- Autowłoczenie / autowylaczenie
- Sygnalizacja akustyczna i optyczna (diodą LED) występowania napięcia niebezpiecznego (>24V)

Dane ogólne:

Wybór zakresów: automatyczny

Zakres częstotliwości: 0÷65Hz

Sygnalizacja kolejności faz: optyczna/akustyczna

Sygnalizacja ciągłości: optyczna/akustyczna

Średnica końcówek probierczych: 2mm lub 4mm

Bezpieczeństwo: EN61010-1 KAT III 1000V / KAT IV 600V

Stopień szczelności obudowy: Ip64

Zasilanie: baterie 2x 1,5V (IEC LR03)

Wymiary/waga: 240 x 56 x 24 / <200g

Długość przewodu: 1,2m



Eazy Volt I nr kat. 306201

6÷690V
6-12-24-36-50-120-230-400-690V
nie dotyczy
<0,1s LED

100÷690V
45÷65Hz

<200k
diody LED

100÷690V
50÷60Hz



Eazy Volt II nr kat. 306202

6÷690V + wskazanie bargrafu
8÷150V: 0,1V; 151÷690V: 1V
±(3%+2c)
<0,1s LED; <2s LED

100÷690V
45÷65Hz
0÷2k
±(3%+10c)
<200k
LCD 3 1/2 cyfry + bargraf analogowy

100÷690V
50÷60Hz



Dane techniczne:

Zakres pomiaru napięcia DCV/ACV:

Wskazania lub rozdzielczość:

Dokładność:

Czas odpowiedzi:

Jednobiegunowe wykrywanie napięcia sieci:

Zakres napięcia:

Zakres częstotliwości:

Pomiar rezystancji:

Dokładność:

Test ciągłości (sygnał akustyczny i optyczny):

Wyświetlacz:

Wskazanie kierunku wirowania faz:

Zakres napięcia (LED):

Zakres częstotliwości:

REGIONALNE BIURO HANDLOWE
03-450 WARSZAWA, Ratuszowa 11 p.68
tel.: +48 22 211-13-03;
kom. +48 505 107 957
e-mail: warszawa@biall.com.pl

SIEDZIBA GŁÓWNA, SPRZEDAŻ
80-174 GDAŃSK,
Słoneczna 43, Otomin
tel./fax: +48 58 322-11-91,92, 93
e-mail: biall@biall.com.pl

BIALL Sp. z o.o.
www.biall.com.pl

