

Nr katalogowy	Długość (m) / dopuszczalne obciążenie (kg)	masa (g)
---------------	--	----------

AS15 wciągarka do przewodów 15m

- materiał taśmy: stal
- przekrój taśmy: 3,2 x 1,6 mm
- średnica bębna: 205 mm

307083	15 / 280	900
--------	----------	-----

Prod. OPT Taiwan

AF15 wciągarka do przewodów 15m

- materiał taśmy: włókno szklane ze stalowym uchwytem
- przekrój taśmy: 3,7 x 2,8 mm
- średnica bębna: 205 mm

307074	15 / 280	520
--------	----------	-----

Prod. OPT Taiwan

BW-0515 wciągarka do przewodów 15m

- materiał taśmy: włókno szklane ze stalowym uchwytem
- przekrój taśmy: Ø5,2 mm
- średnica bębna: 305 mm

307085	15 / 400	1300
--------	----------	------

Prod. OPT Taiwan

BF30 wciągarka do przewodów 30m

- materiał taśmy: włókno szklane ze stalowym uchwytem
- przekrój taśmy: 3,7 x 2,8 mm
- średnica bębna: 305 mm

307075	30 / 280	1260
--------	----------	------

Prod. OPT Taiwan

BF60 wciągarka do przewodów 60m

- materiał taśmy: włókno szklane ze stalowym uchwytem
- przekrój taśmy: 3,7 x 2,8 mm
- średnica bębna: 305 mm

307084	60 / 280	1600
--------	----------	------

Prod. OPT Taiwan

F06100T wciągarka do przewodów 100m

- materiał taśmy: włókno szklane ze stalowym uchwytem
- przekrój taśmy: Ø6 mm
- średnica bębna: 530 mm

307112	100 / 650	4800
--------	-----------	------

Prod. OPT Taiwan

T2 uchwyt do przeciągania wiązek przewodów

Linka stalowa oksydowana czerniona o długości 220mm

307086	0,22 / ---	8
--------	------------	---

Prod. OPT Taiwan

T3 uchwyt do przeciągania wiązek przewodów

Linka stalowa oksydowana czerniona o długości 220mm

307087	0,22 / ---	6
--------	------------	---

Prod. OPT Taiwan

