

Nr katalogowy	zakres	długość (mm) / masa (g)
---------------	--------	-------------------------

YY-78-318 automatyczny uniwersalny

Najpopularniejszy ściągacz w Polsce; regulowana długość ściągania 5÷25 mm; ściąga izolację z kabli płaskich; ściąga kolejno izolację zewnętrzną i wewnętrzną żyły; posiada dodatkową regulację siły docisku szczęk; zintegrowany obcinak; ISO 9002.

301048	0,5÷6 mm ²	170 / 210
--------	-----------------------	-----------

Prod. YIM Taiwan na licencji ELKONTROL Włochy

LY731B automatyczny precyzyjny

Precyzyjnie ściąga izolację nie kalecząc nawet delikatnych przewodów wielodrutowych (np. pomiarowych); potrafi ściągnąć zewnętrzną izolację np. z kabla RG58, nie kalecząc oplotu ekranującego; ściąga izolację z kabli płaskich; zintegrowany obcinak; zaciskanie końcówek kablowych izolowanych, nieizolowanych i samochodowych.

302126	0,13÷6 mm ² (linka)	185 / 310
--------	--------------------------------	-----------

Prod. OPT Taiwan

LY737 automatyczny precyzyjny

Precyzyjnie ściąga izolację nie kalecząc nawet delikatnych przewodów wielodrutowych. Zintegrowany obcinak. Regulowana długość ściągania 8÷12 mm. Ściąga izolację z przewodów okrągłych.

307108	0,2÷6 mm ²	120 / 126
--------	-----------------------	-----------

Prod. OPT Taiwan

LY-700B automatyczny uniwersalny

Automatyczny ściągacz izolacji przeznaczony do przewodów jedno- i wielodrutowych.

307126	0,5÷6 mm ²	175 / 360
--------	-----------------------	-----------

Prod. OPT Taiwan

WS16 automatyczny uniwersalny

Automatyczny ściągacz izolacji przeznaczony do przewodów miedzianych wielodrutowych.

307109	0,75÷16 mm ²	180 / 161
--------	-------------------------	-----------

Prod. OPT Taiwan

LY25-9 do powłok zewnętrznych kabli

Ściąga izolację z kabli (obroty w prawo - odcina izolację, obroty w lewo - rozcinanie po spirali, po obrocie noża o 90 stopni - ciecie wzdłużne); regulacja głębokości cięcia; automatyczne dostosowywanie się do grubości kabla; narzędzie trwałe i niedrogie.

302120	Ø4,5÷25 mm	140 / 125
307032	(nóż zapasowy)	

Prod. OPT Taiwan

LY26-6 do powłok zewnętrznych kabli

Do usuwania izolacji ze wszystkich popularnych przewodów okrągłych; regulacja głębokości nacinania izolacji; nóż hakowy do ściągania izolacji z pojedynczych żył w zakresie 1,5÷6 mm²; nóż prosty długość krawędzi tnącej 20 mm; automatyczne dostosowywanie się do grubości kabla; kapa z tworzywa chroniąca nóż w komplecie.

307022	Ø8÷28 mm, nóż hakowy: 1,5÷6 mm ²	175 / 100
--------	---	-----------

Prod. OPT Taiwan

