

KT 200-01 ZESTAW PROMOCYJNY Nr kat. 104904

KT 200 miernik cęgowy AC Nr kat. 104813
VoltageAlert wskaźnik napięcia Nr kat. 111509

KEWTECH
EnergyLab

KT 200

Cyfrowy miernik cęgowy KT 200 to konstrukcja japońskiej firmy Kewtech w klasie popularnych mierników cęgowych ACA, która przy wysokich walorach użytkowych zapewnia jednocześnie atrakcyjną cenę. Miernik jest polecany do stosowania w elektrotechnice, energetyce, dla instalatorów i serwisów samochodowych i AGD. Zapewnia bezpieczny pomiar prądów AC metodą bezinwazyjną bez potrzeby rozwierania obwodu i włączania miernika szeregowo w mierzony obwód. Wystarczy proste "objęcie" pojedynczej żyły obwodu cęgam.

Cechy konstrukcyjne i użytkowe:

- Niespotykane w tej klasie rozdzielczości: 0,01A
- Ergonomiczna konstrukcja nowej generacji zapewnia obsługę w jednej ręce
- Automatyczna zmiana zakresów (oprócz pomiaru prądu)
- DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD
- Autowylączenie zasilania po około 10 minutach bezczynności
- Sygnalizacja wyczerpania baterii

Dane techniczne:

Max średnica przewodu:	30mm
Prąd przemienny ACA:	0..40-400A $\pm(2,0\%+6c)$; max rozdzielczość: 0,01A
Napięcie przemienne ACV:	0..400-600V $\pm(2,0\%+5c)$; max rozdzielczość: 0,1V
Napięcie DCV:	0..400-600V $\pm(1,5\%+5c)$; max rozdzielczość: 0,1V
Rezystancja R:	0..4000Ω $\pm(2,0\%+5c)$; max rozdzielczość: 0,1V
Ciągłość połączeń:	Sygnał akustyczny dla R<50 ± 35
Ochrona wejść pomiarowych:	ACA: 480A max 10s; ACV-DCV: 720V max 10s; R-BUZER: 300V AC/DC max 10s

Pozostałe dane:

Wyświetlacz (próbkowanie)	LCD, 3$\frac{3}{4}$, cyfry, wysokość 13mm, 2,5razy/s
Bezpieczeństwo	PN-EN61010-1, CAT III 300V, stopień zanieczyszczenia 2
Wytrzymałość elektryczna	3700V AC (50/60Hz) przez 1 minutę
Środowisko pracy	0°C..+40°C; RH<85% (bez kondensacji)
Środowisko przechowywania	-20°C..+60°C; RH<85% (bez kondensacji)
Zasilanie	2 baterie alkaliczne 1,5V, typ AAA, R03
Wymiary/waga	187 x 69 x 39mm / około 200g (z bateriami)
Wypożyczenie standardowe	Przewody pomiarowe (para), komplet baterii, instrukcja obsługi w języku polskim
Wypożyczenie opcjonalne	Pokorowiec

**Voltage Alert**

Tester został wyposażony w bezdotkowy czujnik napięcia, który wykrywa obecność napięcia w izolowanych kablach i przewodach. Tester napięcia jest bezobsługowy. Wymaga jedynie zasilania dwoma bateriami 1,5V (AAA, LR03), które stanowią wyposażenie standardowe urządzenia.

Detekcja napięć	AC: 90~1000V
Sposób sygnalizacji	Brzęczyk, dioda LED
Bezpieczeństwo	CAT IV 1000V
Funkcje dodatkowe	Zintegrowana latarka
Zasilanie	2 bat. 1,5V AAA
Wymiary [mm]	17 x 19 x 153
Masa [g]	40

