

Nr katalogowy	zakres	kształt zacisku	długość (mm) / masa (g)
---------------	--------	-----------------	-------------------------

LY05FL do konektorów "samochodowych" typu FLAG

Zaciskarka do konektorów nieizolowanych "samochodowych" (kątowych) typu FLAG na przewody; jedno gniazdo robocze.

307013	1÷2,5 mm ²		230 / 600
--------	-----------------------	---	-----------

Prod. OPT Taiwan

YYT 11

zaciskarka do końcówek nieizolowanych "konektorowych"

Gwarantowany profesjonalny zacisk; sześciostopniowa regulacja docisku; mechanizm blokady powrotu ramion; niemiecki atest bezpieczeństwa GS.

301030	0,5÷1,0 / 1,1÷2,5 / 4÷6 mm ²		227 / 560
--------	---	---	-----------

Prod. YYM Taiwan

YYT 12

zaciskarka do końcówek nieizolowanych "konektorowych"

Gwarantowany profesjonalny zacisk; sześciostopniowa regulacja docisku; mechanizm blokady powrotu ramion; niemiecki atest bezpieczeństwa GS.

301032	1,1÷2,5 / 4÷6 / 8÷10 mm ²		227 / 560
--------	--------------------------------------	---	-----------

Prod. YYM Taiwan

LY03B do k. nieizolowanych 0,5 - 6 mm²

Gwarantowany profesjonalny zacisk; sześciostopniowa regulacja docisku; mechanizm blokady powrotu ramion; niemiecki atest bezpieczeństwa GS.

307098	0,5÷6 mm ²		230 / 600
--------	-----------------------	---	-----------

Prod. OPT Taiwan

LY0363 pozycjoner do konektorów 6,3 do praski LY03B

307100	31 / 24
--------	---------

Prod. OPT Taiwan

LY48B do k. nieizolowanych 0,14 - 2,5 mm²

Gwarantowany profesjonalny zacisk; sześciostopniowa regulacja docisku; mechanizm blokady powrotu ramion; niemiecki atest bezpieczeństwa GS.

307099	0,14÷2,5 mm ²		230 / 600
--------	--------------------------	---	-----------

Prod. OPT Taiwan

LY4848 pozycjoner do konektorów 4,8 do praski LY48B

307101	31 / 24
--------	---------

Prod. OPT Taiwan

HT202B do końcówek "konektorowych"

Do złączy elektronicznych D-SUB i konektorów "samochodowych"; obcinak do cięcia kabli miedzianych do 6 mm².

302039	k. kablowe (terminale) nieizolowane, D-SUB: 0,08÷0,15 mm ²		185 / 200
	k. kablowych nieizolowanych 0,32÷0,52 / 0,8÷1,3 / 2÷5,27 mm ²		
	widelki telefoniczne i złączki: 0,15÷0,3 mm ²		
	konektory: 0,3÷0,5 / 1,0÷2,5 mm ²		

Prod. OPT Taiwan

