

Tarcze tnące do stali



- uniwersalna do obróbki stali i żelaza
- wysokiej jakości szybkie cięcie
- tłoczona na zimno tarcza tnąca ze spoiwem

Zastosowanie: stal, metal.

Średnica tarczy mm	Średnica otworu tarczy mm	Grubość tarczy mm	Typ	Maks. prędkość obrotowa obr./min.	Model	Nr kat.
115	22,23	2,5	płaska	13300	szlifierka kątowna 115 mm	A-85307
125	22,23	2,5	płaska	12250	szlifierka kątowna 125 mm	A-85313
180	22,23	2,5	płaska	8500	szlifierka kątowna 180 mm	A-85329
230	22,23	2,5	płaska	6650	szlifierka kątowna 230 mm	A-85335

Tarcze tnące do kamienia



- tłoczona na zimno tarcza tnąca ze spoiwem ze sztucznej żywicy
- uniwersalna do kamienia naturalnego, sztucznego, marmuru, łupka
- wysoka jakość i szybkie cięcie

Zastosowanie: kamień.

Średnica tarczy mm	Średnica otworu tarczy mm	Grubość tarczy mm	Typ	Ilość szt. w opak.	Maks. prędkość obrotowa obr./min.	Model	Nr kat.
115	22,23	3,2	płaska	1	13300	szlifierka kątowna 115 mm	A-85357
125	22,23	3,2	płaska	1	12250	szlifierka kątowna 125 mm	A-85363
180	22	3	płaska	1	8580	szlifierka kątowna 180 mm	A-85379
230	22	3	płaska	1	6680	szlifierka kątowna 230 mm	A-85385



Tarcze tnące do betonu



- szczególną zaletą tarczy jest optymalny stosunek ceny do wydajności

Zastosowanie: beton.

Średnica tarczy mm	Średnica otworu tarczy mm	Grubość tarczy mm	Typ	Maks. prędkość obrotowa obr./min.	Model	Nr kat.
115	22,23	2,5	płaska	13290	szlifierka kątowna 115 mm	D-18714
125	22,23	2,5	płaska	12200	szlifierka kątowna 125 mm	D-18720
180	22,23	2,5	płaska	8600	szlifierka kątowna 180 mm	D-18736
230	22,23	2,5	płaska	6600	szlifierka kątowna 230 mm	D-18742
115	22,23	3	wypukła	13290	szlifierka kątowna 115 mm	D-18611
125	22,23	3	wypukła	12200	szlifierka kątowna 125 mm	D-18627
180	22,23	3	wypukła	8600	szlifierka kątowna 180 mm	D-18633
230	22,23	3	wypukła	6600	szlifierka kątowna 230 mm	D-18649