



Informacja o produkcie

Makita Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 103, 43-346
Bielsko-Biała
Tel: +48 (33) 48 40 200
Fax: +48 (33) 818 40 59
Mail: info@makita.pl
Web: www.makita.pl

MŁOTO-WIERTARKA HR2300



- 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
- Osłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie szczotek węglowych
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
- Dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia
- Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
- Możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego w celu pracy z niską emisją pyłu (z użyciem adaptera)
- Rękojeść antypoślizgowa pokryta gumą

Cechy produktu

Moc znamionowa:	720 W
Prędkość obr. na biegu jałowym:	0-1200 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jałowym:	0-4600 /min
Energia pojedyn. uderzenia:	2,3 J
Zdolność wiercenia w betonie:	Ø 23 mm
w stali:	Ø 13 mm
w drewnie:	Ø 32 mm
Koronka wiertarska:	Ø 68 mm
Uchwyt narzędziowy typu:	SDS-PLUS
Wymiary (DxSxW):	356 x 77 x 209 mm
Ciężar:	2,7 kg



Dostarczone wyposażenie

Walizka:	824799-1
Ogranicznik głębokości:	324219-0*
Uchwyt boczny:	451749-9