

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SILVYN® KLIK 90° M	11.12.2013

Kolano 90° ułatwia montaż
 Szybki montaż
 Łatwy demontaż
 Odporność na wyrwanie
 Wysoka szczelność



Czas montażu



Odporny na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszłem ochronnym:
 SILVYN® RILL PA6
 SILVYN® RILL PA12
 Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni
 Aplikacje obrotowe

Wykonanie

Przyłączeniowy gwint metryczny
 kąt 90°
 Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
 Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Dane techniczne

Kolor:

Kolor szary (RAL 7001)
 Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV

Materiał:

PA6

Stopień ochrony:

IP 68
 IP 69K zgodne z DIN 40050 T,9

Zakres temperatury:

-40°C do +115°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1157PL.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

SILVYN® KLIKK 90° M

11.12.2013

Numer artykułu	Gwint przyłączeniowy M	Średnica otworu [mm]	Dla średnicy zewnętrznej peszla [mm]	Długość gwintu [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KLIKK 90° M szary						
55501110	10 x 1,0	7	10,0	12,0	6,5 x 10,0	50,0
55501120	12 x 1,5	8	13,0	12,0	10,0 x 13,0	50,0
55501130	16 x 1,5/1	12	13,0	12,0	10,0 x 13,0	50,0
55501140	16 x 1,5/2	12	15,8	12,0	12 x 15,8	50,0
55501150	20 x 1,5/1	15,5	15,8	13,0	12 x 15,8	50,0
55501160	20 x 1,5/2	15,5	21,2	13,0	16,5 x 21,2	50,0
55501170	25 x 1,5/1	18	21,2	13,0	16,5 x 21,2	50,0
55501180	25 x 1,5/2	18	28,5	13,0	23 x 28,5	25,0
55501190	32 x 1,5/1	24	28,5	15,0	23 x 28,5	25,0
55501200	32 x 1,5/2	24	34,5	15,0	29 x 34,5	10,0
55501210	40 x 1,5/1	32	34,5	15,0	29 x 34,5	10,0
55501220	40 x 1,5/2	32	42,5	15,0	36 x 42,5	10,0
55501230	50 x 1,5/1	39	42,5	16,0	36 x 42,5	10,0
55501240	50 x 1,5/2	39	54,5	16,0	48 x 54,5	5,0
55501250	63 x 1,5	53	54,5	16,0	48 x 54,5	5,0
SILVYN® KLIKK 90° M czarny						
55501115	10 x 1,0	7	10,0	12,0	6,5 x 10,0	50,0
55501125	12 x 1,5	8	13,0	12,0	10,0 x 13,0	50,0
55501135	16 x 1,5/1	12	13,0	12,0	10,0 x 13,0	50,0
55501145	16 x 1,5/2	12	15,8	12,0	12 x 15,8	50,0
55501155	20 x 1,5/1	15,5	15,8	13,0	12 x 15,8	50,0
55501165	20 x 1,5/2	15,5	21,2	13,0	16,5 x 21,2	50,0
55501175	25 x 1,5/1	18	21,2	13,0	16,5 x 21,2	50,0
55501185	25 x 1,5/2	18	28,5	13,0	23 x 28,5	25,0
55501195	32 x 1,5/1	24	28,5	15,0	23 x 28,5	25,0
55501205	32 x 1,5/2	24	34,5	15,0	29 x 34,5	10,0
55501215	40 x 1,5/1	32	34,5	15,0	29 x 34,5	10,0
55501225	40 x 1,5/2	32	42,5	15,0	36 x 42,5	10,0
55501235	50 x 1,5/1	39	42,5	16,0	36 x 42,5	10,0
55501245	50 x 1,5/2	39	54,5	16,0	48 x 54,5	5,0
55501255	63 x 1,5	53	54,5	16,0	48 x 54,5	5,0