

KORYTKA KABLOWE

RG 60 Korytko kablowe, perforowane, wysokość=60 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Diagram wytrzymałościowy zawarty jest w rozdziale "Planowanie i informacje techniczne".

Przykłady montażu, zawarte są w rozdziale "Montaż".

	H mm	B mm	L mm	A cm ²	Qsk kN/m	t mm	G kg
S							
RG 60-05S	60	50	3000	30	0,04	0,75	3,20
RG 60-10S	60	100	3000	56	0,09	0,75	4,50
RG 60-20S	60	200	3000	113	0,17	0,75	5,80
RG 60-30S	60	300	3000	171	0,26	0,75	7,50
RG 60-40S	60	400	3000	228	0,34	0,88	10,70
RG 60-50S	60	500	3000	286	0,43	1,00	14,30
RG 60-60S	60	600	3000	343	0,52	1,00	16,50
F							
RG 60-05F	60	50	3000	30	0,04	0,75	3,60
RG 60-10F	60	100	3000	56	0,09	0,75	4,80
RG 60-20F	60	200	3000	113	0,17	0,75	6,40
RG 60-30F	60	300	3000	171	0,26	0,75	8,20
RG 60-40F	60	400	3000	228	0,34	0,88	11,40
RG 60-50F	60	500	3000	286	0,43	1,00	15,30
RG 60-60F	60	600	3000	343	0,52	1,00	17,70
E							
RG 60-05E	60	50	3000	30	0,04	0,75	3,20
RG 60-10E	60	100	3000	56	0,09	0,75	4,50
RG 60-20E	60	200	3000	113	0,17	0,75	5,80
RG 60-30E	60	300	3000	171	0,26	0,75	7,50
RG 60-40E	60	400	3000	228	0,34	0,88	10,70
RG 60-50E	60	500	3000	286	0,43	1,00	14,30
RG 60-60E	60	600	3000	343	0,52	1,00	16,50

Opcjonalne akcesoria:

RB 60	Łuk korytka, wysokość=60 mm	(strona B24)
RB45 60	Łuk korytka, wysokość=60 mm	(strona B28)
RAE 60	Rogowy element korytka do dobudowania, wysokość=60 mm	(strona B31)
RAA 60	Element odgałęźny korytka, wysokość=60 mm	(strona B33)
RA 60	Odgałęzienie korytka, wysokość=60 mm	(strona B37)
RK 60	Skrzyżowanie korytka, wysokość=60 mm	(strona B40)
RVB 60	Łuk korytka pionowy, wysokość=60 mm	(strona B44)
RR 60	Redukcja korytka, wysokość=60 mm	(strona B47)
RAB 60	Blacha zakończenia korytka, wysokość=60 mm	(strona B50)
REB	Blacha końcowa korytka	(strona B52)
RGV 60	Łącznik korytka, wysokość=60 mm	(strona B53)
RGVS	Łącznik korytka zatrzaskowy	(strona B54)
VB	Blacha łącząca	(strona B55)
RTR 60	Przegroda korytka kablowego, wysokość=60 mm	(strona B56)

