

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB	26.11.2014

Kabel silnikowy zoptymalizowany pod EMC, niska pojemność, podwójnie ekranowany

Instalacja układów napędowych zapewniająca EMC zgodnie z normą EN 61800-3

Przeniesienie wysokiej mocy, do dużych napędów

Dłuższy przewód łączący przetwornicę częstotliwości z silnikiem ze względu na niską pojemność elektryczną

Wersja z czarnym płaszczem zewnętrznym do zastosowania na zewnątrz i bezpośredniego zakopania w ziemi



Sygnały zakłócające

Info

Zoptymalizowana budowa pod kątem EMC

Wykonanie 4-żyłowe w kolorze przezroczystym lub czarnym

3+3 Symetrycznie dla zapobiegania skutkom zakłóceń wzajemnych

Zakres zastosowania

Połączenie między przetwornikiem częstotliwości (falownikiem) a silnikiem

W suchych, mokrych i wilgotnych wnętrzach

Przemysł papierniczy

Przemysł chemiczny

Przemysł ciężki

Budowa produktu

Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi

Izolacja żyły: Polietylen (PE)

Żyły skręcone koncentrycznie (w wersji 3+3 żyła ochronna podzielona symetrycznie na trzy części umieszczone między żyłami zasilającymi)

Ekranowanie: obwód z laminowanej folii aluminiowej połączonej z opłotem z cynowanych drucików miedzianych

Wersja 4-żyłowa: opcjonalnie przezroczysty lub czarny płaszcz zewnętrzny z PVC

Wersja z żyłami 3+3: płaszcz zewnętrzny z PVC, czarny

Normy i aprobaty

Według VDE 0207 / 0250 / 0295

Cechy produktu

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Product Management	Dokument: LAPP_PRO66PL.pdf	1 / 4
--------------------	----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB	26.11.2014

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl

Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben

Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek).

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Oznaczenie żył:	Kolory zgodnie z HD 308 S2 VDE 0293-308
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000057 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód zasilający niskiego napięcia
Budowa żyły:	Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5
Minimalny promień gięcia:	Sporadycznie ruchome: 15 x średnica zewnętrzna Połączenia nieruchome: 4 x średnica zewnętrzna
Napięcie nominalne:	Uo/U: 0,6/1,0 kV
Napięcie próbne:	4000 V
Żyła ochronna:	G = z żyłą ochronną żółto-zieloną X = bez żyły ochronnej Żyła ochronna w wersji 3+3 jest podzielona na trzy części umieszczone pomiędzy żyłami zasilającymi
Zakres temperatury:	Połączenia ruchome: od -5°C do +70°C Wersja z żyłami 3+3: od -15°C do +70°C Połączenia nieruchome: od -40°C do +70°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO66PL.pdf	2 / 4
--------------------	----------------------------	-------

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

26.11.2014

Numer artykułu	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB / wersja 4-żyłowa - płaszcz zewnętrzny przeźroczysty				
0036425	4 G 1,5	11,4	95.0	230
0036426	4 G 2,5	12,4	150.0	300
0036427	4 G 4	15,6	235.0	485
0036428	4 G 6	17,0	320.0	630
0036429	4 G 10	19,6	533.0	860
0036430	4 G 16	22,1	789.0	1290
0036431	4 G 25	26,3	1236.0	1860
0036432	4 G 35	29,5	1662.0	2610
0036433	4 G 50	35,8	2345.0	2950
0036434	4 G 70	40,3	3196.0	3950
0036435	4 G 95	46,5	4316.0	5300
0036436	4 G 120	53,2	5435.0	6600
0036437	4 G 150	57,3	6394.0	7043
0036438	4 G 185	62,3	7639.0	8384
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK / wersja 4-żyłowa - płaszcz zewnętrzny czarny				
1136450	4 G 1,5	11,4	95.0	230
1136451	4 G 2,5	12,4	150.0	300
1136452	4 G 4	15,6	235.0	485
1136453	4 G 6	17,0	320.0	630
1136454	4 G 10	19,6	533.0	860
1136455	4 G 16	22,1	789.0	1290
1136456	4 G 25	26,3	1236.0	1860
1136457	4 G 35	29,5	1662.0	2610
1136458	4 G 50	35,8	2345.0	2950
1136459	4 G 70	40,3	3196.0	3950
1136460	4 G 95	46,5	4316.0	5300
1136461	4 G 120	53,2	5435.0	6600
1136462	4 G 150	57,3	6394.0	7043
1136463	4 G 185	62,3	7639.0	8384
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB /wersja żył 3+3 - płaszcz zewnętrzny w kolorze czarnym				
0036439	3 X 1,5 + 3 G 0,25	11,4	88.0	140
0036440	3 X 2,5 + 3 G 0,5	12,2	144.0	220
0036441	3 X 4 + 3 G 0,75	14,4	224.0	323
0036442	3 X 6 + 3 G 1,0	15,7	276.0	420

Numer artykułu	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
0036443	3 X 10 + 3 G 1,5	18,0	491.0	615
0036444	3 X 16 + 3 G 2,5	20,2	723.0	819
0036445	3 X 25 + 3 G 4	23,8	1136.0	1325
0036446	3 X 35 + 3 G 6	26,9	1535.0	1718
0036447	3 X 50 + 3 G 10	32,6	2156.0	2399
0036448	3 X 70 + 3 G 10	36,4	2871.0	3056
0036449	3 X 95 + 3 G 16	42,0	3953.0	4162
0036450	3 X 120 + 3 G 16	47,8	4836.0	5074
0036451	3 X 150 + 3 G 25	51,6	5412.0	6128
0036479	3 X 185 + 3 G 35	56,5	7041.0	7500
0036453	3 X 240 + 3 G 50	65,1	8986.0	9770