



RoHS

Dane techniczne

- Dławik odpowiadający najwyższym wymaganiom techniki instalacyjnej
- Dedykowane dla obszarów wilgotnych
- **Klasa ochrony:** IP6810bar/IP69K
- **Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +100°C

Budowa

- **Korpus:** mosiądz niklowany
- **Zacisk:** poliamid
- **Rodzaj uszczelnienia:** kauczuk syntetyczny
- **Oring:** kauczuk syntetyczny

Zastosowanie

- Budowa maszyn i urządzeń
- Robotyka
- Automatyka i sterowanie
- Konstrukcja pojazdów, przemysł stoczniowy i kolejnictwo
- Instalacje
- Montaż w szafach sterowniczych

Właściwości

- Łatwość montażu
- Wodoszczelność
- Optymalne prowadzenie kabla
- Duże powierzchnie dociskające
- Szeroki zakres dławienia
- Wariantowe wykonanie dla redukcji średnic dławienia

Opis

Dławik dzięki podwyższonym parametrom ciśnienia parcjalego (10 bar) jest idealnym rozwiązaniem dla przemysłu i urządzeń związanych z pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia strumienia wody. Sugerowane zastosowanie – ciśnieniowe maszyny myjące, linie technologiczne podlegające częstej dezynfekcji.

Z gwintem metrycznym

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Średnica kabla od - do mm	Długość gwintu mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
98285	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	6,5	14	50
90292	M16 x 1,5	4,0 - 8,0	6	17/19	50
98033	M16 x 1,5	5,0 - 10,0	6	20	50
90293	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	6	22	50
98034	M20 x 1,5	10,0 - 14,0	6	24	50
90294	M25 x 1,5	13,0 - 18,0	7	30	25
90295	M32 x 1,5	18,0 - 25,0	8	40	25
90296	M40 x 1,5	22,0 - 32,0	8	50	10
90297	M50 x 1,5	32,0 - 38,0	9	57	5
90298	M63 x 1,5	37,0 - 44,0	10	64/68	5

Z gwintem metrycznym - ze zmniejszeniem uszczelnienia

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Średnica kabla od - do mm	Długość gwintu mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
98035	M12 x 1,5	2,0 - 5,0	6,5	14	50
98036	M16 x 1,5	2,0 - 6,0	6	17/19	50
98038	M20 x 1,5	5,0 - 9,0	6	22	50
98040	M25 x 1,5	9,0 - 16,0	7	30	25
98041	M32 x 1,5	13,0 - 20,0	8	40	25
98042	M40 x 1,5	20,0 - 26,0	8	50	10
98043	M50 x 1,5	25,0 - 31,0	9	57	5
98044	M63 x 1,5	29,0 - 35,0	10	64/68	5

kontynuacja ►

Z gwintem PG

Numer katalogowy	Rozmiar PG	Średnica kabla od - do mm	Długość gwintu mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
90300	7	3,0 - 6,5	5	14	50
90301	9	4,0 - 8,0	6	17	50
90302	11	5,0 - 10,0	6	20	50
90303	13,5	6,0 - 12,0	6,5	22	50
90304	16	10,0 - 14,0	6,5	24	50
90305	21	13,0 - 18,0	7	30	25
90306	29	18,0 - 25,0	8	40	25
90307	36	22,0 - 32,0	8	50	10
90308	42	32,0 - 38,0	9	57	5
90309	48	37,0 - 44,0	10	64	5

Z gwintem PG - ze zmniejszeniem uszczelnienia

Numer katalogowy	Rozmiar PG	Średnica kabla od - do mm	Długość gwintu mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
99208	7	2,0 - 5,0	5	14	50
99209	9	2,0 - 6,0	6	17	50
99210	11	3,0 - 7,0	6	20	50
99211	13,5	5,0 - 9,0	6,5	22	50
99212	16	7,0 - 12,0	6,5	24	50
99213	21	9,0 - 16,0	7	30	25
99214	29	13,0 - 20,0	8	40	25
99215	36	20,0 - 26,0	8	50	10
99216	42	25,0 - 31,0	9	57	5
99217	48	29,0 - 35,0	10	64	5

Z gwintem NPT

Numer katalogowy	Rozmiar NPT	Średnica kabla od - do mm	Długość gwintu mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
91845	3/8"	4,0 - 8,0	15	17/19	50
91846	1/2"	6,0 - 12,0	13	22/24	50
91847	3/4"	13,0 - 18,0	13	30	25
91848	1"	18,0 - 25,0	19	40	25

Z gwintem NPT - ze zmniejszeniem uszczelnienia

Numer katalogowy	Rozmiar NPT	Średnica kabla od - do mm	Długość gwintu mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
96678	3/8"	2,0 - 6,0	15	17/19	50
97103	1/2"	5,0 - 9,0	13	22/24	50
97661	3/4"	9,0 - 16,0	13	30	25
97662	1"	13,0 - 20,0	19	40	25

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.