


## UZS2 Uchwyt zaczepowy

### Informacje:

#### Zastosowanie

Łączenie korytek siatkowych w dnie. Stosowany w komplecie z łącznikiem zatrzaskowym **ZLS** przy korytach o wysokości H35, H60 i H110 i szerokości 200÷600.



Zestaw do szybkiego montażu:

dla szerokości **35-60** stosujemy **2x ZLS...**

dla szerokości **100 - 300** stosujemy **2x ZLS... + 1x UZS...**

dla szerokości **400 - 600** stosujemy **2x ZLS... + 2x UZS...**

#### Innowacyjne połączenie korytek siatkowych!

**Dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym zastosowanych materiałów do produkcji łączników zatrzaskowych, uzyskano połączenie porównywalne z połączeniami śrubowymi - potwierdzone w testach.**

#### Materiał

Stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- Stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### UWAGA

Łącznik pasuje do następujących rodzajów koryt:

**KDS i KDSZ**                      **300-400H60 i 200-300H110**

**KSG**                                      **300-400H60 i 200-300H110**

**KCS**                                      **200-300H110**