

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SILVYN® MSK-M ATEX	26.11.2014

Optymalne odciążenie kabla i peszla
 Bardzo dobre uszczelnianie przewodów
 Łatwy i szybki montaż
 Duże zakresy zaciskania
 Zabezpieczenie przed skręcaniem



Duże zakresy zaciskania



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Czas montażu



Optymalne odciążenie



Wytrzymała budowa



Niezawodność



Zintegrowana dławnica kablowa SKINTOP®



Info

Międzynarodowa aprobatą IEC Ex

Zakres zastosowania

Urządzenia, maszyny i instalacje ze zwiększonym typem ochrony bezpieczeństwa „e”
 Przemysł chemiczny i petrochemiczny
 Budowa instalacji przemysłowych
 Stosowane w obszarach, gdzie kable i przewody wymagają dodatkowej ochrony mechanicznej

Budowa produktu

SILVYN®: połączenie z peszlem poprzez tulejkę wewnętrzną i nakrętkę nasadową
 Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Cechy produktu

Połączenie węży SILVYN® oraz dławnic SKINTOP®

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Product Management	Dokument: LAPP_PRO215192PL.pdf	1 / 3
--------------------	--------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SILVYN® MSK-M ATEX	26.11.2014

Dane techniczne

Aprobaty:

SILVYN® MSK-M 16x1,5 AS ATEX
 IBExU06ATEX1012X
 II 2G EEx eII
 II 1D EEx eII
 CE 0637 Ex II 2G
 Ex eb IIC Ex II 1D
 Ex ta IIIC
 IECEX IBE 13.0033X

Materiał:

Typ podstawowy:
 Korpus: mosiądz niklowany
 Uszczelnienie dławnicy: CR/NBR
 Uszczelnienie peszla: TPE

Badania:

DIN EN 60079-0
 DIN EN 60079-7

Stopień ochrony:

Przewód: IP 68
 Peszel:
 IP 40 ze złączkami SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU

Zakres temperatury:

Od -30°C do +90°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO215192PL.pdf	2 / 3
--------------------	--------------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Pasuje do peszla o rozmiarze	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® MSK-M ATEX do SILVYN® AS			
55506010	MSK-M 12x1,5 AS ATEX	10	5.0
55506011	MSK-M 16x1,5 AS ATEX	14	5.0
55506012	MSK-M 20x1,5 AS ATEX	17	5.0
55506013	MSK-M 25x1,5 AS ATEX	21	5.0
55506014	MSK-M 32x1,5 AS ATEX	27	5.0
55506015	MSK-M 40x1,5 AS ATEX	36	1.0
55506016	MSK-M 50x1,5 AS ATEX	45	1.0
55506017	MSK-M 63x1,5 AS ATEX	56	1.0
SILVYN® MSK-M ATEX do SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU			
55506018	MSK-M M12x1,5 EDU ATEX	10	5.0
55506019	MSK-M M16x1,5 EDU ATEX	14	5.0
55506036	MSK-M M20x1,5 EDU ATEX	17	5.0
55506037	MSK-M M25x1,5 EDU ATEX	21	5.0
55506038	MSK-M M32x1,5 EDU ATEX	27	5.0
55506039	MSK-M M40x1,5 EDU ATEX	36	1.0
55506040	MSK-M M50x1,5 EDU ATEX	45	1.0
55506041	MSK-M M63x1,5 EDU ATEX	56	1.0