



PGC Pręt gwintowany

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana galwanicznie.

Dodatkowe informacje
KLASA MATERIAŁU 4.8



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Gwint M (mm)	Długość L (mm)	Siła zrywająca (KN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
PGCM6/1	652901	6	1 000	8,44	0,12	50 / 50
PGCM6/2	652301	6	2 000	8,44	0,23	100 / 200
PGCM8/1	652401	8	1 000	15,40	0,64	50 / 50
PGCM8/2	652501	8	2 000	15,40	0,96	50 / 100
PGCM8/3	652701	8	3 000	15,40	1,44	30 / 90
PGCM10/1	653001	10	1 000	12,20	0,49	25 / 25
PGCM10/2	652601	10	2 000	24,40	1	50 / 100
PGCM10/3	652801	10	3 000	24,40	1,50	30 / 90
PGCM12/1	653101	12	1 000	12,20	0,72	10 / 10
PGCM12/2	653201	12	2 000	24,40	1,44	20 / 40

