

## SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, podzielne nakrętki do otworów przelotowych do cienkich ścianek obudowy, do mocowania dławnic



### Zakres zastosowania

Wszędzie tam, gdzie dławnicę trzeba zabezpieczyć lub cienkie ścianki obudowy umożliwiają tylko wykonanie otworów przelotowych

### Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

### Dane techniczne

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Opis klasy ETIM 5.0: Nakrętka do dławnic kablowych

Materiał:

Mosiądz niklowany

### Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

\* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINDICHT® SM**

| Numer katalogowy | Oznaczenie produktu/rozmiar | Wysokość [mm] | Rozmiar klucza SW w mm | Odległość między narożnikami zewn. |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| SKINDICHT® SM    |                             |               |                        |                                    |
| 52003490         | PG 7                        | 2,8           | 15                     | 16,6                               |
| 52003500         | PG 9                        | 2,8           | 18                     | 20                                 |
| 52003510         | PG 11                       | 3             | 21                     | 23,5                               |
| 52003520         | PG 13,5                     | 3             | 23                     | 25,5                               |
| 52003530         | PG 16                       | 3             | 26                     | 29                                 |
| 52003540         | PG 21                       | 3,5           | 32                     | 35,5                               |
| 52003550         | PG 29                       | 4             | 41                     | 45                                 |
| 52003560         | PG 36                       | 5             | 51                     | 56                                 |
| 52003570         | SM 42                       | 5             | 60                     | 65                                 |
| 52003580         | PG 48                       | 5,5           | 64                     | 69                                 |