

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	LIFY 1 kV	26.11.2014

Giętka w niskiej temperaturze żyła pojedyncza klasy 6 do urządzeń pomiarowych
Specjalna miękka izolacja PVC, elastyczna w niskiej temperaturze



Info

Bardzo elastyczny/wyjątkowo drobno pleciony

Zakres zastosowania

Do użycia w oraz na urządzeniach mobilnych

Wersja z napięciem 1000 V z grubymi ściankami izolacji jest idealna do wielu przyrządów pomiarowych takich jak np. mierniki itp.

Dla zespołów pomiarowych w szkoleniach technicznych, edukacji i laboratoriach elektrycznych

Budowa produktu

Linka miedziana

Izolacja żyły: na bazie PVC

Normy i aprobaty

Według VDE 0682/ 0683 i DIN 46438/ 46440

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą

Budowa żyły:

Bardzo drobno pleciony przewód IEC klasa 6: 0,07 mm

Napięcie nominalne:

Żyły pomiarowe LiFY:

U: 1000 VAC

Zakres temperatury:

Połączenia giętkie: od -15°C do +70°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO174667PL.pdf	1 / 3
--------------------	--------------------------------	-------

Numer artykułu	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	Indeks miedzi [kg/km]	Jednostka dostawy (PU)
4560011S	0,75	4.0	czarny	7.2	50
4560021S	0,75	4.0	niebieski	7.2	50
4560041S	0,75	4.0	Czerwony	7.2	50
4560012S	1,5	4.0	czarny	14.4	50
4560022S	1,5	4.0	niebieski	14.4	50
4560042S	1,5	4.0	Czerwony	14.4	50

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	LIFY 1 kV	26.11.2014



Product Management	Dokument: LAPP_PRO174667PL.pdf	3 / 3
--------------------	--------------------------------	-------