

PRZEMYSŁOWE GNIAZDA PRZENOŚNE wg normy EN 60309-1, 60309-2



- dławnica zintegrowana z odciążką
- pewne i szybkie łączenie części bez użycia śrub
- rozłączanie zgodnie z przepisami za pomocą śrubokręta
- zaciski wykonane z materiału o dużej przewodności
- ergonomiczny i zapobiegający poślizgowi kształt obudowy
- nowoczesny design

	A	Liczba biegunów	110V 50-60 Hz 4h Nr kat.	230V 50-60 Hz 3P=6h 4P-5P= 9h Nr kat.	400V 50-60 Hz 3P=9h 4P-5P= 6h Nr kat.	500V 50-60 Hz 7h Nr kat.	50-500V 100-300Hz 10h Nr kat.	50-500V 300-500Hz 2h Nr kat.
Przemysłowe gniazda przenośne, z zaciskami śrubowymi, korpus dwuczęściowy, niklowane styki (opcja)								
 IP44	16	3	GP163-4TP+	GP163TP+	GP163-9TP+	GP163-7TP+	GP163-10TP+	GP163-2TP+
	16	4	GP164-4TP+	GP164-9TP+	GP164TP+	GP164-7TP+	GP164-10TP+	GP164-2TP+
	16	5	GP165-4TP+	GP165-9TP+	GP165TP+	GP165-7TP+	GP165-10TP+	GP165-2TP+
	32	3	GP323-4TP+	GP323TP+	GP323-9TP+	GP323-7TP+	GP323-10TP+	GP323-2TP+
	32	4	GP324-4TP+	GP324-9TP+	GP324TP+	GP324-7TP+	GP324-10TP+	GP324-2TP+
	32	5	GP3245-4TP+	GP325-9TP+	GP325TP+	GP325-7TP+	GP325-10TP+	GP325-2TP+

10 szt. w opak.

Przemysłowe gniazda przenośne, z zaciskami śrubowymi, korpus dwuczęściowy, niklowane styki (opcja)								
 IP67	16	3	GP1632-4TP+	GP1632TP+	GP1632-9TP+	GP1632-7TP+	GP1632-10TP+	GP1632-2TP+
	16	4	GP1642-4TP+	GP1642-9TP+	GP1642TP+	GP1642-7TP+	GP1642-10TP+	GP1642-2TP+
	16	5	GP1652-4TP+	GP1652-9TP+	GP1652TP+	GP1652-7TP+	GP1652-10TP+	GP1652-2TP+
	32	3	GP3232-4TP+	GP3232TP+	GP3232-9TP+	GP3232-7TP+	GP3232-10TP+	GP3232-2TP+
	32	4	GP3242-4TP+	GP3242-9TP+	GP3242TP+	GP3242-7TP+	GP3242-10TP+	GP3242-2TP+
	32	5	GP32452-4TP+	GP3252-9TP+	GP3252TP+	GP3252-7TP+	GP3252-10TP+	GP3252-2TP+

5 szt. w opak.

Przemysłowe gniazda przenośne, z zaciskami śrubowymi, korpus dwuczęściowy, niklowane styki (opcja)								
 IP44	63	3	GP633-4TP+	GP633TP+	GP633-9TP+	GP633-7TP+	GP633-10TP+	GP633-2TP+
	63	4	GP634-4TP+	GP634-9TP+	GP634TP+	GP634-7TP+	GP634-10TP+	GP634-2TP+
	63	5	GP635-4TP+	GP635-9TP+	GP635TP+	GP635-7TP+	GP635-10TP+	GP635-2TP+

4 szt. w opak.

Przemysłowe gniazda przenośne, z zaciskami śrubowymi, korpus dwuczęściowy, niklowane styki (opcja)								
 IP67	63	3	GP6332-4TP+	GP6332TP+	GP6332-9TP+	GP6332-7TP+	GP6332-10TP+	GP6332-2TP+
	63	4	GP6342-4TP+	GP6342-9TP+	GP6342TP+	GP6342-7TP+	GP6342-10TP+	GP6342-2TP+
	63	5	GP6352-4TP+	GP6352-9TP+	GP6352TP+	GP6352-7TP+	GP6352-10TP+	GP6352-2TP+
	125	4	GP12542-4TP+	GP12542-9TP+	GP12542TP+	GP12542-7TP+	GP12542-10TP+	GP12542-2TP+
	125	5	GP125452-4TP+	GP12552-9TP+	GP12552TP+	GP12552-7TP+	GP12552-10TP+	GP12552-2TP+

4 szt. w opak. 63 A
2 szt. w opak. 125 A