

Amperaż	Styki	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3p=6h 4p+5p=9h	400V~ 50/60Hz 3p=9h 4p+5p=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50- 500V~ 100-300Hz 10h	>50- 500V~ 100-300Hz 10h	
		Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	
16	5			77152-6k				 Wtyczka odbiornikowa ze zwrotnicą faz małą obudową • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem • wejście od góry i od ściany IP67
32	4		77242-9k	77242-6k				
32	5			77252-6k				
16	5			8615-6				 Wtyczka tablicowa prosta ze zwrotnicą faz • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem IP44 kołnierz 70 x 70 - rozstaw śrub 56 x 56
32	4		8624-9	8624-6				
32	5			8625-6				
16	5			86152-6				 Wtyczka tablicowa prosta ze zwrotnicą faz • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem IP67 kołnierz 75 x 75 - rozstaw śrub 60 x 60
32	4		86242-9	86242-6				
32	5			86252-6				
16	4		7414-9	7414-6				 Twist Wtyczka kątowna ze zwrotnicą faz • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: 16/4: PA6, 16/5 32/5: PC/ABS • styki: pokryte niklem IP44
16	5			7415-6				
32	4		7424-9	7424-6				
32	5			7425-6				 Twist Wtyczka kątowna ze zwrotnicą faz • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: 16/4: PA6, 16/5 32/5: PC/ABS • styki: pokryte niklem IP67
16	4		74142-9	74142-6				
16	5			74152-6				
32	4		74242-9	74242-6				 Twist Wtyczka tablicowa kątowna ze zwrotnicą faz • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: pokryte niklem IP44
16	5		77814-9	77814-6				
16				77815-6				
32	4		77824-9	77824-6				 Twist Wtyczka tablicowa kątowna ze zwrotnicą faz • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: pokryte niklem IP67
32	5			77825-6				
32			778142-9	778142-6				
16	4			778152-6				 Zatyczka 16 i 32A • do wtyczek i urządzeń wtyczkowych jako ochrona przed kurzem • tworzywo sztuczne: TPE/PP
16	5		778242-9	778242-6				
16				778252-6				
32	4							
32	5							
32								
16	3	ts613g						
16	4	ts614g						
16	5	ts615g						
32	3	ts623g						
32	4							
32	5							
32		ts625g						