

Normy referencyjne: EN 50 262

ZASŁEPKI, DŁAWNICE, LISTWY ZACISKOWE I ZACISKI


Kolor: RAL7035

		Zaslepka gumowa		Zaslepka gumowa 5-stopniowa		Łącznik z nakrętką i uszczelką		Zaslepka z gwintem	Zaslepka EX
		IP55		IP55		IP66		IP66	IP66/68*
									
				GLOW WIRE 650 °C BEZHALOGENOWE		GLOW WIRE 960 °C			
						LIGHT		HEAVY DUTY	
		Do otworu Ø	Numer katalogowy	Opakowanie	Numer katalogowy	Opakowanie	Numer katalogowy	Opakowanie	Numer katalogowy
GWINT PG	PG7	13						805.3380 100/1000	
	PG8	16						805.3381 100/1000	
	PG11	19						805.3382 100/1000	
	PG13,5	21						805.3383 100/1000	
	PG16	23	805.3304 100/1000		805.3314HF 100/1000	805.3314 100/100		805.3384 100/1000	
	PG21	29	805.3305 100/1000		805.3315HF 100/1000	805.3315 100/1000	805.3335 10/50	805.3385 100/1000	
	PG29	37,5	805.3306 50/500				805.3336 10/50	805.3386 50/500	
	PG36	47,5	805.3307 25/200				805.3337 5/25	805.3387 25/250	
	PG42	54,5						805.3388 25/250	
	PG48	60						805.3389 25/250	

GWINT METRYCZNY	M12x1.5	12						805.5812 100/1000	805.EX5812.K
	M16x1.5	16						805.5816 100/1000	805.EX5816.K
	M20x1.5	20						805.5820 100/1000	805.EX5820.K
	M25x1.5	25				805.5225 10/50	805.5325 10/50	805.5825 100/1000	805.EX5825.K
	M32x1.5	32						805.5832 50/500	805.EX5832.K
	M40x1.5	40				805.5240 5/25	805.5340 5/25	805.5840 25/250	805.EX5840.K
	M50x1.5	50						805.5850 25/250	805.EX5850.K
	M63x1.5	63						805.5863 25/250	805.EX5863.K

* IP68 - tylko za pomocą uszczelki silikonowej

ŚREDNICA ŁĄCZNIKA Z NAKRĘTKĄ



Nr katalogowy	A	Otwór
805.3335	22 mm	PG21
805.3336	27.8 mm	PG29
805.3337	38.7 mm	PG36
805.5225	19.6 mm	M 25x1.5
805.5325	19.6 mm	M 25x1.5
805.5240	33.6 mm	M 40x1.5
805.5340	33.6 mm	M 40x1.5