



JOLLY 1 - 2

Naświetlacze JOLLY są uniwersalnymi, kompaktowymi oprawami na źródła wysokoprężne metalohalogenkowe lub sodowe. Występują w dwóch wersjach:

Jolly 1 na źródła od 70 – 150W i Jolly 2 na źródła od 150 – 400W.

Wykonane są w wersjach z odbłyśnikami symetrycznymi lub asymetrycznymi, zapewniającymi:




- wysoką sprawność
- trwałość oraz dużą odporność mechaniczną
- ekstremalnie prosty i szybki montaż oraz konserwację.

Dzięki doskonałym rozwiązaniom projektowym oraz zautomatyzowaniu procesu produkcyjnego, oprawy te charakteryzują się doskonałym stosunkiem jakości do ceny.




- Korpus z odlewu aluminiowego, pomalowany (wcześniej piaskowany i fosforo-chromatyzowany) proszkowo na kolor popielaty RAL 9006, odporny na korozję.
- Odbłyśniki z czystego, oksydowanego i polerowanego aluminium.
- Klamry zapinające wykonane z oksydowanego aluminium, sprężyny stalowe nierdzewne.
- Szyba hartowana bezpieczna, połączona zawiasami z korpusem oprawy.
- Uszczelki silikonowo gumowe o wydłużonej trwałości.
- Jarzmo metalowe pomalowane na kolor popielaty.
- Dławica z zabezpieczeniem przed wyrwaniem kabla – IP68 M20x1,5.
- Śruby zewnętrzne nierdzewne.



94 RAL 9006	JOLLY 1/S	Odbłyśniki symetryczne
05208694	/S 70 94 CR	RX7s 70W HQI-TS/MH-TD CDM-TD/NAV-TS
05208794	/S 150 94 CR	RX7s 150W HQI-TS/MH-TD CDM-TD/NAV-TS



94 RAL 9006	JOLLY 1/A	Odbłyśniki asymetryczne
05208894	/A 70 94 CR	RX7s 70W HQI-TS/MH-TD CDM-TD/NAV-TS
05208994	/A 150 94 CR	RX7s 150W HQI-TS/MH-TD CDM-TD/NAV-TS



						Jolly1 / Jolly2 IK 07 3 J	Jolly1 / Jolly2 IK 08 6 J	Jolly1 / Jolly2 0,075m ² 0,17m ²	Jolly1 / Jolly2 0,028 m ² 0,056 m ²	Jolly1 / Jolly2 Max 4,3Kg	Jolly1 / Jolly2 Max 10Kg		
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	---------------------------------	--	---	------------------------------	-----------------------------	--	--


CLASS I		94 RAL 9006	IP 65							SD 70-150W	Jolly1 / Jolly2 MD 70-150W	Jolly1 / Jolly2 ST Max 400W	Jolly1 / Jolly2 MT Max 400W
------------	--	-------------	-------	--	--	--	--	--	--	---------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

		<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Jolly1</th><th>Jolly2</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>355</td><td>525</td></tr><tr><td>B</td><td>265</td><td>400</td></tr><tr><td>C</td><td>115</td><td>170</td></tr></tbody></table>		Jolly1	Jolly2	A	355	525	B	265	400	C	115	170	JOLLY1-2 Max 180° 	Jolly1 / Jolly2 140 - 242 	Jolly 1 PG11 Ø5-Ø10 H05RN-F 3G1 	Jolly 2 M20x1,5 Ø10-Ø14 H07RN-F 3G1,5 	Jolly 1 / Jolly 2 	Jolly 2 	Jolly 1 / Jolly 2 
	Jolly1	Jolly2																			
A	355	525																			
B	265	400																			
C	115	170																			

NAŚWIETLACZE



94 RAL 9006	JOLLY 2 / S	Odbłyśniki symetryczne
05187794	150 CR	E40 150W NAV-T/SON-T/CDO-TT
05187994	252 CR	E40 250W NAV-T/SON-T/HQI-T/D
05188194	402 CR	E40 400W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D
05187894	250 CR	E40 250W HPI-T Plus
05188094	400 CR	E40 400W HPI-T Plus



94 RAL 9006	JOLLY 2 / A	Odbłyśniki asymetryczne
05188294	150 CR	E40 150W NAV-T/SON-T/CDO-TT
05188494	252 CR	E40 250W NAV-T/SON-T/HQI-T/D
05188694	402 CR	E40 400W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D
05188394	250 CR	E40 250W HPI-T Plus
05188594	400 CR	E40 400W HPI-T Plus

