



Ledinaire floodlight mini

BVP105 LED25/840 PSU VWB100

LED Module, system flux 2500 lm - 840 barwa biała neutralna -
jednostka zasilająca - 175 mm

Linia produktów Ledinaire obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością charakterystyczną dla firmy Philips i są dostępne w konkurencyjnej cenie. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie takie, jak potrzebujesz.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe

Kod rodziny źródła światła	LED25S [LED Module, system flux 2500 lm]
barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna
Źródło światła wymienne	brak
Liczba jednostek osprzętu	brak
Zasilacz/moduł zasilający/transfornator	PSU [jednostka zasilająca]
Zawiera zasilacz	tak
Klosz/soczewki	FG-FR (FG)
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	100°
Złączka	Przewody z uziemieniem/kable
Kabel	Cable 0.3 m without plug
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Oznaczenie palności	F [F]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak
Okres gwarancji	3 lata
Stały strumień świetlny	No

Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy	40
Oznaczenie RoHS	RoHS mark
LED engine type	LED

Dane techniczne oświetlenia

Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	0
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Standardowy kąt nachylenia przmontażu na wysięgniku	-

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd rozruchowy	0.38 A
Czas rozruchu	1 ms

Ledinaire floodlight mini

Współczynnik mocy (Min)	0.9
-------------------------	-----

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	Poliwęglan
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	G
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkoło
Materiał mocowania	Stainless steel
Urządzenie montażowe	MBA [wspornik montażowy regulowany]
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Z fakturą
Całkowita długość	175 mm
Całkowita szerokość	45 mm
Całkowita wysokość	202 mm
Effective projected area	0.027 m²
Szerokość	175 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK07 [IK07]
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy)	2/2 kV

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	2500 lm
------------------------------	---------

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	90 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	>80
Początkowa chromaticzność	(0.388, 0.389) SDCM<5
Początkowa moc pobierana	27 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	1.5 %
Okres właściwej eksploatacji L80B10	35000 h
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 100 000 h, przy 25°C	0

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-20 do +40°C
------------------------------	--------------

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869938412899
Nazwa produktu na zamówieniu	BVP105 LED25/840 PSU VWB100
EAN/UPC - Produkt	8718699384128
Kod zamówienia	38412899
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	16
Materiał Nr (12NC)	912401483117
Waga netto (szt.)	0.790 kg



Rysunki techniczne



Ledinaire floodlight BVP105/106

Ledinaire floodlight mini

