






Wykonanie stacjonarne z podłączeniem na śruby									
Typ Nr artykułu									
Zdolność łączenia 400/415 V 50/60 Hz	Prąd znamio- nowy = zna- mionowy prąd ciągły	Zakres nastaw		Znamionowy prąd pracy AC-3 50/60 Hz		Znamionowy prąd łączeniowy AC-3 50/60 Hz			
		Wyzwa- lacz prze- ciążenio wy	Wyzwalacz zwarcio- wy						
				400 V	690 V	400 V	690 V		
				I_{cu} kA	$I_n = I_u$ A	I_r A	bez- zwłoczny $I_i = I_n \times \dots$		
									

Ochrona silników

z czułością na zanik fazy

Standardowa zdolność łączenia										
	50	90	45–90	2–14	45	75	81	78	NZMN2-ME90 265778	S
		140	70–140	2–14	75	132	134	134	NZMN2-ME140 265779	S
		220	110–220	2–14	110	200	196	202	NZMN2-ME220 265780	S
		220	110–220	2–14	110	200	196	202	NZMN3-ME220 265781	S
		350	175–350	2–14	200	315	349	316	NZMN3-ME350 265782	S
		450	225–450	2–12	250	450	437	446	NZMN3-ME450 284468	S
		550	275–550	2–14	315	560	544	550	NZMN4-ME550 265783	S
		875	438–875	2–14	500	600	820	588	NZMN4-ME875 265784	S
		1400	700–1400	2–14	630	600	1066	588	NZMN4-ME1400 265785	S
	50	90	45–90	2–14	45	75	81	78	NZMN2-ME90 265778	S
		140	70–140	2–14	75	132	134	134	NZMN2-ME140 265779	S
		220	110–220	2–14	110	200	196	202	NZMN2-ME220 265780	S
		220	110–220	2–14	110	200	196	202	NZMN3-ME220 265781	S
		350	175–350	2–14	200	315	349	316	NZMN3-ME350 265782	S
		450	225–450	2–12	250	450	437	446	NZMN3-ME450 284468	S
		550	275–550	2–14	315	560	544	550	NZMN4-ME550 265783	S
		875	438–875	2–14	500	600	820	588	NZMN4-ME875 265784	S
		1400	700–1400	2–14	630	600	1066	588	NZMN4-ME1400 265785	S
	50	90	45–90	2–14	45	75	81	78	NZMN2-ME90 265778	S
		140	70–140	2–14	75	132	134	134	NZMN2-ME140 265779	S
		220	110–220	2–14	110	200	196	202	NZMN2-ME220 265780	S
		220	110–220	2–14	110	200	196	202	NZMN3-ME220 265781	S
		350	175–350	2–14	200	315	349	316	NZMN3-ME350 265782	S
		450	225–450	2–12	250	450	437	446	NZMN3-ME450 284468	S
		550	275–550	2–14	315	560	544	550	NZMN4-ME550 265783	S
		875	438–875	2–14	500	600	820	588	NZMN4-ME875 265784	S
		1400	700–1400	2–14	630	600	1066	588	NZMN4-ME1400 265785	S
Wysoka zdolność łączenia										
	150	90	45–90	2–14	45	45	81	78	NZMH2-ME90 265786	S
		140	70–140	2–14	75	132	134	134	NZMH2-ME140 265787	S
		220	110–220	2–14	110	200	196	202	NZMH2-ME220 265788	S
		220	110–220	2–14	110	200	196	202	NZMH3-ME220 265789	S
		350	175–350	2–14	200	315	349	316	NZMH3-ME350 265790	S
		450	225–450	2–12	250	450	437	446	NZMH3-ME450 284469	S
	150	550	275–550	2–14	315	560	544	550	NZMH4-ME550 265791	S
		875	438–875	2–14	500	600	820	588	NZMH4-ME875 265792	S
		1400	700–1400	2–14	630	600	1066	588	NZMH4-ME1400 265793	S
	85	550	275–550	2–14	315	560	544	550	NZMH4-ME550 265791	S
		875	438–875	2–14	500	600	820	588	NZMH4-ME875 265792	S
		1400	700–1400	2–14	630	600	1066	588	NZMH4-ME1400 265793	S