

LYRA 11



LYRA 11 to oprawy oświetlenia ulicznego, których obudowa została wykonana z polimeru technicznego o dużej wytrzymałości mechanicznej jak również odporności na promieniowanie UV i na korozję. Oprawy Lyra są w szczególności przydatne w oświetlaniu ulic, autostrad, parkingów oraz zewnętrznych powierzchni przemysłowych.

Optyka «cut off» pozwala na realizację instalacji oświetlenia bez zanieczyszczenia świetlnego.

Nachylenie opraw jest regulowane od zewnątrz od 0° do +20°.

Oprawy Lyra są dostępne w dwóch wersjach:

Lyra 11 z polerowanym i oksydowanym aluminiowym odbłyśnikiem (max 250W).

- Korpus i pokrywa z poliamidu w kolorze popielatym.
- Rozłącznik automatyczny siet.
- Uchwyt montażowy na słupy lub wysięgniki Ø42÷76mm wykonany z aluminium RAL 7035, z układem szybkiego blokowania i z śrubą zabezpieczającą nierdzewną.
- Aluminiowy odbłyśnik.
- Moduł układu zasilającego łatwo demontujący się bez użycia narzędzi, zacisk przyłącza elektrycznego 2x2,5mm².
- Układ optyczny (szyba + odbłyśnik) IP66.
- Szyba hartowana, bezpieczna, płaska, z uszczelką silikonową naniesioną bezpośrednio.
- Możliwość szybkiej wymiany źródła światła.
- Śruby zewnętrzne nierdzewne.



OŚWIETLENIE PUBLICZNE - Dekoracyjne Miejskie



90 LYRA 11

05145990	11/80÷125	90	CR		E27	80÷125W	HQL/HPL-N
05146090	11/70	90	CR		E27	70W	NAV-E/I / SON-I

Źródło światła z zintegrowanym zapłonikiem.



90 LYRA 11

05146190	11/72	90	CR		E27	70W	NAV-T/SON-T-CDO-TT
05146290	11/100	90	CR		E40	100W	NAV-T/SON-T-CDO-TT
05146390	11/150	90	CR		E40	150W	NAV-T/SON-T-CDO-TT
05149490	11/252	90	CR		E40	250W	NAV-T/SON-T/HQL-T/D



Wszystkie wersje (nie 250W) na życzenie mogą być wyposażone w statecznik dwuzwojowy i sterownik redukcji mocy lub w przełącznik zmierzchowy.

								IK 08 5J									
CLASS II		90												QE 80÷125W	SE 70W	ST max 250W	MT max 250W
					HosRNF 2x1 2x2,5mm²												

AKCESORIA



14152017	A0042 90	■ Wysięgnik metalowy pomalowany na kolor popielaty, pozwalający na montaż na ścianie.
14025220	A0247 /70W	Układ czasowy zapłonika do zamówienia razem z oprawą.
14015020	A0219 /100÷250W	Układ czasowy zapłonika do zamówienia razem z oprawą.
14025520	A0248 /3,15A 125-150	Oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem do zamówienia razem z oprawą.
14025320	A0248 /2A 70-72	Oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem do zamówienia razem z oprawą.
14025420	A0248 /2,5A 100	Oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem do zamówienia razem z oprawą.
14025620	A0248 /6,3A 252	Oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem do zamówienia razem z oprawą.

■ Opakowanie min. 10 szt. lub wielokrotność.